



Auricular para sistema KLPD410

SKU: KIP603 Marca: KOCOM Categoría: Multiapartamentos

\$1,007.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación desde KLPD410.<li style='margin-bottom: 5px;'>Uso para interior.<li style='margin-bottom: 5px;'>Cableado de 5 hilos.<li style='margin-bottom: 5px;'>Puede colocar hasta 3 auriculares por apartamento.<li style='margin-bottom: 5px;'>Función de apertura de puerta.<li style='margin-bottom: 5px;'>Sonido electrónico.</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación de 0 - 50 C<li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo de corriente de 30 mA.<li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible solo con KLPD410.<li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje de pared.<li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 92(W) x 210(H) x 57(D) mm<li style='margin-bottom: 5px;'>2 Años de Garantía.</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Destacadas</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Los sistemas de audioporteros KLPD-410 son muy redituables ya que al ser equipos analógicos es muy sencilla y fiable su instalación, para estos equipos se recomienda usar cable calibre 18 100% cobre de preferencia blindado para tener la mayor distancia y calidad de audio.</p><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Cables sugeridos:
9274 1119-5501/500 92-70 ACCESS184ACCESS-184/500</p><h4 style='font-size: 18px; color: #18bc9b; margin-top: 25px; margin-bottom: 10px;'>Notas</h4><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>La conexión de los dispositivos es en cascada, no es posible conectar en estrella.<li style='margin-bottom: 5px;'>La distancia máxima son 300m desde el frente de calle al último de los auriculares</div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'><div style='width: 100%; text-align: center; margin: 30px 0;'></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación directa desde central KLPD410 sin fuente adicional
Característica 2	Cableado de 5 hilos para instalación analógica confiable
Característica 3	Conexión en cascada con alcance de hasta 984 pies
Característica 4	Función de apertura de puerta integrada para control de acceso
Característica 5	Sonido electrónico para comunicación clara en interior
Característica 6	Hasta 3 auriculares por apartamento para cobertura extendida