



Auricular Remoto para Bomberos / Comunicación de Emergencia / Hasta 10 Dispositivos Simultáneos / Supervisión SLC Clase A o B / Certificación Sísmica

SKU: FHS-F Marca: NOTIFIER Categoría: NOTIFIER

\$2,834.74

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Auricular remoto de teléfono para bomberos (Fire Fighter Remote Handset), diseñado como accesorio del sistema autónomo de telefonía para bomberos NFC-FFT (FirstCommand). Se conecta a la toma remota N-FPJ instalada en el inmueble para permitir la comunicación de voz del personal de bomberos durante situaciones de emergencia. El dispositivo opera bajo supervisión continua del circuito SLC, configurable en Clase A (Style 6/7) o Clase B (Style 4). Un mismo sistema admite hasta 10 auriculares FHS-F operando de forma simultánea. El equipo es certificado para aplicaciones sísmicas cuando se utiliza el kit correspondiente, y forma parte de un sistema listado UL 864 conforme a NFPA 72.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-bottom: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Auricular remoto para comunicación de bomberos con conexión a toma N-FPJ<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Hasta 10 auriculares FHS-F operando simultáneamente en el sistema<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatible con sistema autónomo de telefonía para bomberos NFC-FFT (FirstCommand)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Supervisión SLC configurable en Clase A (Style 6/7) o Clase B (Style 4)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Capacidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Dispositivos simultáneos: Hasta 10 auriculares FHS-F<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Supervisión de circuito: SLC Clase A (Style 6/7) o Clase B (Style 4)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Aplicación: Comunicación de voz para personal de bomberos<li style='padding: 6px 0;'>Certificación sísmica: Disponible con kit correspondiente</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Almacenamiento y Gabinetes</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Sistema compatible: NFC-FFT (FirstCommand)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Conexión: Toma remota N-FPJ<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Listado UL: UL 864<li style='padding: 6px 0;'>Normativa: NFPA 72</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Almacenamiento y Gabinetes</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Gabinete empotrado: FHSC-R (5 auriculares)<li style='padding: 6px 0;'>Gabinete superficie: FHSC-S (5 auriculares)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Auricular remoto para comunicación de bomberos que se conecta a la toma N-FPJ
Característica 2	Permite hasta 10 auriculares FHS-F operando de forma simultánea en el sistema
Característica 3	Compatible con el sistema autónomo de telefonía para bomberos NFC-FFT (FirstCommand)
Característica 4	El circuito SLC que lo supervisa se configura en Clase A (Style 6/7) o Clase B (Style 4)
Característica 5	Se guarda en los gabinetes FHSC-R (empotrado) o FHSC-S (superficie) para 5 auriculares
Característica 6	Certificado para aplicaciones sísmicas cuando el sistema usa el kit correspondiente
Característica 7	Forma parte de un sistema listado UL 864 y conforme a NFPA 72

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 03:21