



Auriculares Muff-Mic / Micrófono dinámico con cancelación de ruido / Cable 7.62 m (25 ft) / NRR 26 dB / Diadema cromada anticorrosión

SKU: H3312 Marca: DAVID CLARK Categoría: Micrófono - Audífono

\$13,862.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px; color: inherit;*>Auriculares estilo Muff-Mic diseñados para operaciones de mantenimiento y rampas en aeropuertos, donde los niveles de ruido de motores, turbinas y equipos auxiliares exigen protección auditiva certificada y comunicación sin interferencias. Integran micrófono dinámico con cancelación de ruido DC-1A que suprime el ruido ambiental para transmisiones inteligibles. La diadema cromada ofrece resistencia estructural ante condiciones de humedad, combustibles y temperaturas extremas propias del entorno aeronáutico. Las almohadillas de espuma suave con diseño acanalado distribuyen la presión de forma uniforme, permitiendo uso continuo durante turnos operativos extendidos. El cable recto de 7.62 metros (25 pies) proporciona libertad de movimiento alrededor de aeronaves y equipos de tierra.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Micrófono dinámico con cancelación de ruido DC-1A<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Almohadilla de espuma suave con diseño acanalado<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Cable recto de 7.62 m (25 ft) con enchufe SC-267<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Diadema cromada resistente a la corrosión<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Reducción de ruido certificada NRR 26 dB<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Atenuación ajustable por frecuencia 125-8000 Hz<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Audio y comunicación</h4><p style='margin: 6px 0; color: inherit; font-size: 14px;*><strong style='color: inherit;*>Micrófono: Dinámico con cancelación de ruido DC-1A</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; font-size: 14px;*><strong style='color: inherit;*>NRR (Noise Reduction Rating): 26 dB</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; font-size: 14px;*><strong style='color: inherit;*>Rango de atenuación: 125 - 8000 Hz</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Construcción y confort</h4><p style='margin: 6px 0; color: inherit; font-size: 14px;*><strong style='color: inherit;*>Almohadillas: Espuma suave con diseño acanalado</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; font-size: 14px;*><strong style='color: inherit;*>Estilo: Muff-Mic (orejera con micrófono)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Conectividad</h4><p style='margin: 6px 0; color: inherit; font-size: 14px;*><strong style='color: inherit;*>Enchufe: SC-267</p><div style='border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding: 8px 12px; color: inherit; font-weight: 600;*>Frecuencia (Hz)</div><div style='border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding: 8px 12px; color: inherit; font-weight: 600;*>Desv. estándar</div><table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; color: inherit; font-weight: 600;*><thead><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*><th style='text-align: left; padding: 10px 12px;*><th style='text-align: center; padding: 10px 12px;*><tbody><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*><td style='padding: 8px 12px; color: inherit;*>125</td><td style='text-align: center; padding: 8px 12px; color: inherit;*>22.4</td><td style='text-align: center; padding: 8px 12px; color: inherit;*>3.2</td></tr><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*><td style='padding: 8px 12px; color: inherit;*>250</td><td style='text-align: center; padding: 8px 12px; color: inherit;*>25.5</td><td style='text-align: center; padding: 8px 12px; color: inherit;*>3.2</td></tr><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*><td style='padding: 8px 12px; color: inherit;*>500</td><td style='text-align: center; padding: 8px 12px; color: inherit;*>30.3</td><td style='text-align: center; padding: 8px 12px; color: inherit;*>3.0</td></tr><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*><td style='padding: 8px 12px; color: inherit;*>1000</td><td style='text-align: center; padding: 8px 12px; color: inherit;*>33.3</td><td style='text-align: center; padding: 8px 12px; color: inherit;*>2.2</td></tr><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*><td style='padding: 8px 12px; color: inherit;*>2000</td><td style='text-align: center; padding: 8px 12px; color: inherit;*>34.1</td><td style='text-align: center; padding: 8px 12px; color: inherit;*>2.5</td></tr><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*><td style='padding: 8px 12px; color: inherit;*>3000</td><td style='text-align: center; padding: 8px 12px; color: inherit;*>39.3</td><td style='text-align: center; padding: 8px 12px; color: inherit;*>2.6</td></tr><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*><td style='padding: 8px 12px; color: inherit;*>4000</td><td style='text-align: center; padding: 8px 12px; color: inherit;*>39.9</td><td style='text-align: center; padding: 8px 12px; color: inherit;*>2.4</td></tr><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*><td style='padding: 8px 12px; color: inherit;*>6000</td><td style='text-align: center; padding: 8px 12px; color: inherit;*>38.7</td><td style='text-align: center; padding: 8px 12px; color: inherit;*>2.5</td></tr><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*><td style='padding: 8px 12px; color: inherit;*>8000</td><td style='text-align: center; padding: 8px 12px; color: inherit;*>38.3</td><td style='text-align: center; padding: 8px 12px; color: inherit;*>3.5</td></tr></tbody></table></div><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent; margin-bottom: 20px;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Cálculo del NRR</h4><p style='margin: 6px 0; color: inherit; font-size: 14px;*>El NRR (Noise Reduction Rating) es un estándar federal para medir la efectividad de atenuación de ruido. Un NRR más alto indica mayor protección.</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; font-size: 14px;*><strong style='color: inherit;*>Nivel de ruido estimado = Nivel de ruido ambiental - NRR</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; font-size: 14px;*>Ejemplo: 100 dB ambiental - 26 dB NRR = 74 dB efectivos al oído</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cancelación de ruido DC-1A para comunicación clara en ambientes de alta intensidad sonora
Característica 2	Almohadilla de espuma suave con diseño acanalado para confort en jornadas prolongadas
Característica 3	Atenuación ajustable por frecuencia de 125 a 8000 Hz para protección auditiva personalizada
Característica 4	Diadema cromada con resistencia a la corrosión para durabilidad en condiciones de rampa
Característica 5	Enchufe SC-267 para conectividad estándar en equipos de comunicación aeronáutica
Característica 6	Certificación NRR 26 dB para cumplimiento de normativas de seguridad ocupacional