



Sensor de Apertura Inalámbrico / Tecnología RF / Separación 25 mm / LED de Estado / Batería AA 1.5 V / -10°C a 55°C

SKU: DS-PD201MC-WB Marca: HIKVISION Categoría: AX HOME Series

\$516.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sensor de apertura inalámbrico diseñado para integración en sistemas de seguridad inteligente AX Home. Detecta la separación de puertas y ventanas mediante tecnología de radiofrecuencia con salto de frecuencia, garantizando transmisión estable ante interferencias electromagnéticas. El umbral de detección se activa a una separación de 25 mm entre el sensor y el imán, proporcionando margen suficiente para identificar intrusiones antes de acceso completo. Incorpora indicador LED para retroalimentación visual inmediata del estado operativo y de alarma. Alimentado por batería AA de 1.5 VCC incluida, con autonomía proyectada de hasta 2 años bajo condiciones normales de uso. Construcción compacta de 49 gramos que facilita instalación discreta en marcos de ventanas y hojas de puerta. Certificado para operación continua en rangos térmicos de -10°C a 55°C, adecuado para ambientes residenciales y pequeños comerciales no climatizados permanentemente.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Tecnología inalámbrica RF con salto de frecuencia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Detección de separación máxima de 25 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Indicador LED integrado para alertas visuales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Batería AA de 1.5 VCC incluida, autonomía hasta 2 años<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango operativo de temperatura: -10°C a 55°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Peso: 49 gramos, diseño compacto para instalación discreta</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Indicador de estado: LED integrado para confirmación visual</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Rango térmico: -10°C a 55°C</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Alimentación: Batería AA de 1.5 VCC</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Duración de batería: Hasta 2 años (condiciones normales)</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Peso: 49 gramos</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Diseño: Compacto y liviano para montaje discreto</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Sensor de apertura inalámbrico: 1 unidad</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Imán asociado: 1 unidad</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Batería AA 1.5 VCC: 1 unidad (incluida)</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección de apertura de puertas y ventanas con RF confiable
Característica 2	LED integrado para confirmación visual inmediata de estado
Característica 3	Batería AA de 1.5 VCC con hasta 2 años de duración
Característica 4	Operación estable en rangos de -10°C a 55°C
Característica 5	Diseño compacto de 49 gramos para instalación discreta
Característica 6	Salto de frecuencia contra interferencias electromagnéticas