



Módulo Ethernet / 10 Mbps / -10 a 55°C / 55 x 13.45 x 24 mm / Plug & Play / 6.5 g

SKU: DS-PC201N Marca: HIKVISION Categoría: AX HOME Series

\$164.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Módulo de conexión Ethernet para paneles de alarma AX HOME. Proporciona comunicación por cable estable cuando la conectividad Wi-Fi no está disponible o presenta interferencias en entornos residenciales. Diseñado para instalación directa en paneles DS-PA201P-16WB y DS-PA201PS-16WB sin configuración adicional. Garantiza transmisión continua hacia la nube y centrales de monitoreo con velocidad de hasta 10 Mbps. Su factor de forma compacto y peso mínimo permiten integración sin alterar el espacio de instalación del panel principal.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatible con paneles AX HOME DS-PA201P-16WB y DS-PA201PS-16WB<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Velocidad de transmisión hasta 10 Mbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rango de operación de -10°C a 55°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Instalación plug & play sin configuración compleja<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conexión Ethernet estable para entornos con interferencia Wi-Fi<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Peso de 6.5 g y dimensiones 55 x 13.45 x 24 mm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Velocidad de transmisión: hasta 10 Mbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango de temperatura operativa: -10°C a 55°C<li style='padding: 6px 0;'>Comunicación: Ethernet estable con nube y centrales</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 55 x 13.45 x 24 mm<li style='padding: 6px 0;'>Peso: 6.5 g</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Paneles AX HOME DS-PA201P-16WB<li style='padding: 6px 0;'>Paneles AX HOME DS-PA201PS-16WB</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión por cable cuando Wi-Fi no es opción en entornos con interferencia
Característica 2	Instalación plug & play sin configuración compleja en paneles AX HOME
Característica 3	Comunicación estable con nube y centrales de monitoreo a 10 Mbps
Característica 4	Operación confiable en rangos de -10°C a 55°C para instalaciones residenciales
Característica 5	Diseño compacto de 6.5 g que no interfiere con la instalación del panel
Característica 6	Compatible exclusivamente con paneles AX HOME DS-PA201P-16WB y DS-PA201PS-16WB