



Panel de Alarma Inalámbrico / 16 Zonas / Wi-Fi 2.4 GHz / GSM 3G/4G MicroSIM / Alcance 1200 m (3937 ft) / 4 Teclados / 4 Sirenas / Batería 12 h

SKU: DS-PA201PS-16WB/A-LA

Marca: HIKVISION

Categoría: AX HOME Series

\$2,899.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Panel de alarma inalámbrico diseñado para entornos residenciales y oficinas que requieren una solución de seguridad centralizada y de fácil operación. Soporta la configuración de hasta 16 zonas combinables entre entradas de detección y salidas de alarma, permitiendo adaptar el sistema a las necesidades específicas de cada instalación. La comunicación dual integrada —Wi-Fi 2.4 GHz nativo y GSM 3G/4G mediante ranura MicroSIM— garantiza conectividad redundante, mientras que el procesador con tecnología Tri-X ofrece un alcance de señal de radiofrecuencia de hasta 1200 m (3937 ft) entre el panel y los dispositivos periféricos. La administración del sistema se realiza de forma remota a través de la aplicación Hik-Connect, facilitando la recepción de alertas en tiempo real, la programación de usuarios y el monitoreo del estado general sin intervención local. El equipo admite la conexión de hasta 4 teclados y 4 sirenas para escalar la cobertura en instalaciones de mayor tamaño, e incorpora batería de respaldo que asegura 12 horas de operación continua ante fallas en el suministro eléctrico. Su diseño compacto permite una integración discreta en cualquier entorno.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Hasta 16 zonas configurables (entradas o salidas de alarma)<li style='margin-bottom: 8px;*>Alcance de señal de radiofrecuencia: hasta 1200 m (3937 ft)<li style='margin-bottom: 8px;*>Tecnología de procesador Tri-X<li style='margin-bottom: 8px;*>Soporta hasta 4 teclados inalámbricos<li style='margin-bottom: 8px;*>Soporta hasta 4 sirenas<li style='margin-bottom: 8px;*>Configuración y monitoreo vía aplicación móvil Hik-Connect<li style='margin-bottom: 8px;*>Notificaciones de alerta en tiempo real<li style='margin-bottom: 0;*>Interfaz amigable para gestión de usuarios y eventos</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Conectividad Wi-Fi 2.4 GHz integrada<li style='margin-bottom: 8px;*>LAN opcional mediante módulo adicional<li style='margin-bottom: 8px;*>GSM 3G/4G con ranura MicroSIM<li style='margin-bottom: 8px;*>Batería de respaldo con autonomía de hasta 12 horas<li style='margin-bottom: 0;*>Diseño compacto para integración discreta en entornos residenciales y oficinas</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Panel de alarma inalámbrico AX Home<li style='margin-bottom: 0;*>Documentación de instalación y operación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión remota completa desde aplicación móvil Hik-Connect
Característica 2	Comunicación dual con respaldo GSM ante falla de Wi-Fi
Característica 3	Alcance de radiofrecuencia de 1200 m (3937 ft) con tecnología Tri-X
Característica 4	Expansión hasta 4 teclados y 4 sirenas para cobertura distribuida
Característica 5	Autonomía de 12 horas con batería de respaldo ante cortes eléctricos
Característica 6	16 zonas configurables como entradas o salidas de alarma

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 10:52