



Teclado Inalámbrico de Armado/Desarmado / RF con Salto de Frecuencia / LED y Buzzer / Autonomía 2 Años / -10 a 55 °C / 127 g

SKU: DS-PK201B-WB Marca: HIKVISION Categoría: AX HOME Series

\$839.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Teclado inalámbrico para sistemas de seguridad AX Home, diseñado para operaciones de armado y desarmado remoto mediante tecnología RF con salto de frecuencia. Integra indicadores LED y buzzer para retroalimentación auditiva y visual de cada comando ejecutado. Su alimentación mediante 4 baterías AA de 1.5 VCC, incluidas de fábrica, proporciona una autonomía operativa de hasta 2 años, reduciendo la necesidad de mantenimiento periódico. El chasis compacto de 127 gramos permite su despliegue en múltiples ubicaciones sin requerir infraestructura de cableado. Opera en un rango térmico de -10 a 55 °C, lo que lo hace compatible con entornos interiores y exteriores controlados.</p> </div> <div style='margin-bottom: 20px;'> <h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'> Tecnología inalámbrica RF con salto de frecuencia contra interferencias Panel con botones mecánicos para operación táctil directa Indicadores LED y buzzer integrados para confirmación de estado Alimentación: 4 baterías AA de 1.5 VCC (incluidas) Duración de batería: hasta 2 años Temperatura de operación: -10 a 55 °C Peso: 127 gramos Factor de forma compacto y portátil </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Eléctricas y Físicas</h4> <ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'> Voltaje de operación: 1.5 VCC Baterías: 4 x AA (incluidas) Autonomía: hasta 2 años Temperatura de operación: -10 a 55 °C Peso: 127 g </div> <div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Interfaz y Contenido</h4> <ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'> Botones mecánicos Indicadores LED Buzzer integrado 4 baterías AA incluidas </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	RF con salto de frecuencia para evitar interferencias
Característica 2	Indicadores LED y buzzer integrados para confirmación de estado
Característica 3	Alimentación con 4 baterías AA de 1.5 VCC incluidas
Característica 4	Autonomía de hasta 2 años sin mantenimiento
Característica 5	Temperatura de operación de -10 a 55 °C para exteriores/interiores
Característica 6	Diseño portátil de 127 gramos para instalación flexible