



Contacto Magnético Inalámbrico / Comunicación Bidireccional 433 MHz / Alcance 800 m (2624.7 ft) / Detección de Apertura Puertas y Ventanas / Batería 2 Años / LED Indicador

SKU: DS-PD1-MC-WWS Marca: HIKVISION Categoría: Contacto Magnético Inalámbrico

\$67.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contacto magnético inalámbrico diseñado para la detección de apertura de puertas y ventanas en aplicaciones de seguridad residencial y comercial. Opera mediante comunicación bidireccional en frecuencia de 433 MHz, permitiendo la coordinación con paneles de control de seguridad inalámbricos para el envío de informes de alarma a estaciones centrales de monitoreo. El dispositivo incorpora LED indicador de estado, protección contra manipulación en carcasa frontal y tapa trasera, y alimentación mediante batería CR123A con duración de dos años. Su diseño compacto facilita la instalación discreta en marcos de puertas y ventanas, con operación garantizada en un rango de temperatura de -10 a 55°C.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="margin-bottom: 8px;">Comunicación bidireccional en frecuencia 433 MHz<li style="margin-bottom: 8px;">Alcance inalámbrico de 800 m (2624.7 ft)<li style="margin-bottom: 8px;">Detección de apertura de puertas y ventanas<li style="margin-bottom: 8px;">LED indicador de estado integrado<li style="margin-bottom: 8px;">Protección tamper en carcasa frontal y tapa trasera<li style="margin-bottom: 8px;">Batería CR123A incluida con duración de 2 años<li style="margin-bottom: 8px;">Consumo eléctrico: 3 V<li style="margin-bottom: 8px;">Temperatura de operación: -10 a 55°C<li style="margin-bottom: 8px;">Dimensiones: 84 x 25 x 20.99 mm</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;"><li style="margin-bottom: 6px;">Frecuencia de comunicación: 433 MHz<li style="margin-bottom: 6px;">Distancia de transmisión: 800 m (2624.7 ft)<li style="margin-bottom: 6px;">Comunicación bidireccional<li style="margin-bottom: 6px;">Detección de apertura de puertas y ventanas<li style="margin-bottom: 6px;">LED indicador de estado<li style="margin-bottom: 6px;">Temperatura de operación: -10 a 55°C</div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Eléctricas</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;"><li style="margin-bottom: 6px;">Dimensiones (L x W x H): 84 x 25 x 20.99 mm<li style="margin-bottom: 6px;">Consumo eléctrico: 3 V<li style="margin-bottom: 6px;">Batería: CR123A (incluida)<li style="margin-bottom: 6px;">Duración de batería: 2 años<li style="margin-bottom: 6px;">Tamper: carcasa frontal y tapa trasera</div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;"><li style="margin-bottom: 6px;">Contacto magnético inalámbrico<li style="margin-bottom: 6px;">Batería CR123A</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Comunicación bidireccional con confirmación de estado en tiempo real
Característica 2	Alcance inalámbrico de 800 m (2624.7 ft) para instalaciones extensas
Característica 3	Detección precisa de apertura de puertas y ventanas con notificación inmediata
Característica 4	Batería CR123A con autonomía de 2 años para mantenimiento reducido
Característica 5	Tamper en carcasa frontal y tapa trasera para protección contra sabotaje
Característica 6	Operación confiable en temperaturas de -10 a 55°C para diversos ambientes

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 05:25