



Detector de Temperatura Inalámbrico / Alcance 300 m (984.3 ft) / Cifrado AES-128 / Batería CR2450 3V / -10°C a 55°C

SKU: DS-PD1-TP-W Marca: HIKVISION Categoría: Temperatura

\$484.94

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Detector de temperatura inalámbrico diseñado para integrarse con paneles de alarma mediante comunicación de largo alcance. Transmite lecturas de temperatura de forma segura mediante cifrado AES-128, eliminando la necesidad de cableado estructurado. Su alimentación por batería CR2450 permite una instalación ágil en ubicaciones donde no se dispone de infraestructura eléctrica cercana. El equipo opera en un rango térmico de -10°C a 55°C, adaptándose a condiciones ambientales típicas de espacios interiores. Las dimensiones reducidas y el peso ligero facilitan su montaje discreto en paredes o superficies sin afectar la estética del entorno.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 18px;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Detector de temperatura inalámbrico compatible con paneles de alarmaComunicación inalámbrica con el panel de alarmaDistancia soportada: 300 m (984.3 ft) en área abiertaDatos inalámbricos protegidos por cifrado AES-128Alimentación: batería CR2450 de 3V (incluida)Temperatura de operación: -10°C a 55°CDimensiones: 73 mm x 52 mm x 21 mmPeso: 61.5 g</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Tipo: Detector de temperaturaFunción: Envía señal inalámbrica al panel de alarmaAlcance de comunicación: 300 m (984.3 ft) en área abiertaCifrado: AES-128Rango de operación térmica: -10°C a 55°C</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Alimentación: Batería CR2450 de 3VDimensiones: 73 mm x 52 mm x 21 mmPeso: 61.5 g</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Detector de temperatura inalámbricoBatería CR2450 de 3V (incluida)</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Monitoreo de temperatura con alerta remota al panel de alarma
Característica 2	Alcance de 300 m (984.3 ft) para instalaciones extensas sin cableado
Característica 3	Cifrado AES-128 que protege la integridad de las señales transmitidas
Característica 4	Batería CR2450 incluida para operación inmediata sin instalación eléctrica
Característica 5	Diseño compacto de 61.5 g para ubicación discreta en cualquier ambiente
Característica 6	Rango operativo de -10°C a 55°C para uso en interiores diversos