



SKU: DS-PD2-P10P-W Marca: HIKVISION Categoría: Movimiento para Interior

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

0.9;*>Detector PIR interior inalámbrico diseñado para sistemas de alarma de intrusión en entornos residenciales y comerciales con presencia de mascotas. Incorpora tecnología de inmunidad a animales de hasta 24 kg, minimizando las falsas alarmas generadas por perros y gatos cuando se respetan las especificaciones de montaje. La comunicación bidireccional en frecuencia de 433 MHz permite supervisión en tiempo real del estado del dispositivo, incluyendo indicador de intensidad de señal para facilitar el diagnóstico de cobertura durante la instalación. El rango de detección de 10 metros (32.8 ft) con ángulo de cobertura de 85° proporciona protección efectiva de zonas interiores típicas. La alimentación mediante batería CR123A de 3V incluida ofrece una vida útil de hasta 2 años, reduciendo la frecuencia de mantenimiento. Operación garantizada en rango de temperatura de -10°C a 40°C.

18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Inmunidad a mascotas hasta 24 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tecnología inalámbrica bidireccional 433 MHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Indicador de intensidad de señal RSSI<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rango de detección: 10 m (32.8 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Ángulo de detección: 85°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Desempeño<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Inmunidad a mascotas: hasta 24 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rango de detección: 10 m (32.8 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Ángulo de cobertura: 85°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Frecuencia: 433 MHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Indicador de intensidad de señal: SI<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Físicas y Eléctricas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Contenido del Paquete<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Batería CR123A 3V (incluida)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material de instalación

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Inmunidad a mascotas hasta 24 kg para reducir falsas alarmas
Característica 2	Tecnología bidireccional 433 MHz con confirmación de estado
Característica 3	Indicador de intensidad de señal para diagnóstico de instalación
Característica 4	Batería CR123A incluida con autonomía de hasta 2 años
Característica 5	Operación estable en temperaturas de -10°C a 40°C
Característica 6	Diseño compacto de 117 x 69 x 50 mm para instalación discreta