



Módulo de Relevadores Inalámbrico / 2 Salidas de Alarma / Cifrado AES-128 / Contacto Seco / Interior

SKU: DS-PM-WO2 Marca: HIKVISION Categoría: Receptores Inalámbricos

\$145.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Módulo de relevadores inalámbrico diseñado para integración con paneles de alarma AX Hub. Permite el control remoto de dos circuitos de relevadores mediante contacto seco, facilitando la conexión de dispositivos auxiliares como cerraduras electrónicas, sirenas o sistemas de automatización. La comunicación inalámbrica implementa cifrado AES-128 que protege la integridad de los datos transmitidos entre el módulo y el panel central. Su alimentación de 9-15 VCC con fuente incluida ofrece flexibilidad en diversas instalaciones eléctricas. Construido para operación en interiores con rango térmico de -10 °C a 55 °C, garantiza desempeño estable en condiciones ambientales variables de espacios cerrados.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Comunicación inalámbrica con panel de alarma AX Hub<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cifrado AES-128 para protección de datos inalámbricos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Control de 2 relevadores mediante contacto seco<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Alimentación: 9-15 VCC (fuente incluida)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Temperatura de operación: -10 °C a 55 °C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones: 160 mm x 105 mm x 28 mm<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Peso: 165 g</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Salidas de alarma: 2<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de control: Contacto seco<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cifrado: AES-128<li style='padding: 6px 0;'>Uso: Interior</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: 9-15 VCC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Fuente incluida: Sí<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura operativa: -10 °C a 55 °C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 160 x 105 x 28 mm<li style='padding: 6px 0;'>Peso: 165 g</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Módulo de relevadores inalámbrico<li style='padding: 6px 0;'>Fuente de alimentación<li style='padding: 6px 0;'>Documentación de configuración</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cifrado AES-128 para comunicación inalámbrica protegida
Característica 2	2 relevadores con contacto seco para integración de dispositivos
Característica 3	Alimentación flexible 9-15 VCC con fuente incluida
Característica 4	Operación confiable de -10 °C a 55 °C
Característica 5	Formato compacto de 160 x 105 x 28 mm
Característica 6	Peso reducido de 165 g para instalación discreta