



Módulo de Relevadores Inalámbrico / 8 Salidas de Alarma / Cifrado AES-128 / Alimentación 9-15 VCC / Interior

SKU: DS-PM-W08 Marca: HIKVISION Categoría: Receptores Inalámbricos

\$382.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Módulo de relevadores inalámbrico diseñado para sistemas de alarma AX Hub, que permite la integración de dispositivos externos mediante 8 salidas de contacto seco. La comunicación inalámbrica con el panel de alarma está protegida por cifrado AES-128, garantizando la confidencialidad e integridad de los datos transmitidos. Su alimentación de 9-15 VCC con fuente incluida, junto con su formato compacto y peso reducido, facilitan su instalación en gabinetes y espacios interiores con limitaciones físicas. El equipo opera en un rango de temperatura de -10 °C a 55 °C, asegurando funcionamiento continuo en condiciones ambientales típicas de instalaciones profesionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Comunicación inalámbrica con panel de alarma AX Hub<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cifrado AES-128 para protección de datos inalámbricos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 8 relevadores con contacto seco para integración de dispositivos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alimentación: 9-15 VCC (fuente incluida)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Temperatura de operación: -10 °C a 55 °C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Uso: interior<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dimensiones: 160 mm × 105 mm × 28 mm<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Peso: 165 g</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• 8 salidas de relevadores<li style='padding: 6px 0;'>• Contacto seco<li style='padding: 6px 0;'>• Cifrado AES-128<li style='padding: 6px 0;'>• Comunicación inalámbrica con panel AX Hub</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Alimentación: 9-15 VCC<li style='padding: 6px 0;'>• Fuente de alimentación incluida<li style='padding: 6px 0;'>• Temperatura de operación: -10 °C a 55 °C<li style='padding: 6px 0;'>• Uso: interior<li style='padding: 6px 0;'>• Dimensiones: 160 mm × 105 mm × 28 mm<li style='padding: 6px 0;'>• Peso: 165 g</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Módulo de relevadores inalámbrico<li style='padding: 6px 0;'>• Fuente de alimentación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cifrado AES-128 para protección de datos inalámbricos
Característica 2	8 relevadores con contacto seco para integración de dispositivos
Característica 3	Fuente de alimentación 9-15 VCC incluida en el paquete
Característica 4	Operación estable de -10 °C a 55 °C para entornos interiores
Característica 5	Dimensiones compactas de 160 mm x 105 mm x 28 mm
Característica 6	Peso de 165 g que facilita la instalación en espacios reducidos