



Sirena Inalámbrica Interior / 110 dB / Bidireccional / IP54 / -10 a 60 °C / Alimentación Dual

SKU: DS-PSG-WI-433 Marca: HIKVISION Categoría: Sirenas y Estrobos

\$364.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sirena inalámbrica interior diseñada para integración con paneles de alarma AX Hub. Emite señales acústicas de 110 dB con tecnología de comunicación bidireccional que garantiza confirmación de estado en tiempo real. Incorpora cifrado AES-128 para asegurar la integridad de las transmisiones inalámbricas frente a interferencias o accesos no autorizados. Ofrece tres tonos de alarma diferenciados —fuego, pánico e intrusión— que permiten identificación inmediata del tipo de evento. Su alimentación dual mediante baterías CR123A o fuente de 12 VCC proporciona flexibilidad de instalación según las condiciones del sitio, aunque ambas fuentes no deben utilizarse simultáneamente. Construcción con protección IP54 y operación garantizada en temperaturas de -10 a 60 °C.

Características Generales

- Tecnología inalámbrica bidireccional
- Tres tipos de sonidos de alarma: fuego, pánico e intrusión
- Nivel de presión sonora: 110 dB
- Cifrado AES-128 para seguridad en transmisiones inalámbricas
- Rango térmico de operación: -10 a 60 °C
- Dimensiones: 90 x 90 x 30 mm
- Diseñada para paneles de alarma AX Hub

Desempeño

- Comunicación bidireccional
- Cifrado AES-128
- Tonos: fuego, pánico, intrusión
- Físicas y Eléctricas
- Alimentación: 3 baterías CR123A (no incluidas, modelo recomendado: CR123AP) o 12 VCC
- Nota: no utilizar 12 VCC y baterías simultáneamente
- Temperatura: -10 a 60 °C

Contenido del Paquete

Sirena inalámbrica interior DS-PSG-WI-433

Documentación de configuración básica

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cifrado AES-128 para protección de transmisiones inalámbricas
Característica 2	Tres tonos diferenciados: fuego, pánico e intrusión
Característica 3	Alimentación dual por baterías CR123A o 12 VCC
Característica 4	Operación en rangos térmicos extremos de -10 a 60 °C
Característica 5	Protección IP54 contra polvo y salpicaduras de agua
Característica 6	Diseño compacto de 90 x 90 x 30 mm para instalación discreta