



Transmisor Inalámbrico de Alarma / 1 Entrada Cableada / Cifrado AES-128 / Interior / -10°C a 55°C

SKU: DS-PM-WI1 Marca: HIKVISION Categoría: Receptores Inalámbricos

\$165.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

0.9;’>Transmisor inalámbrico diseñado para integrar sensores cableados de otras marcas a sistemas de alarma inalámbricos. Convierte señales de sensores convencionales en transmisiones de radio frecuencia hacia el panel principal, eliminando la necesidad de cableado adicional hacia el centro de control. Incorpora cifrado AES-128 para asegurar la integridad de los datos transmitidos. Operación exclusiva en interior con rango de temperatura de -10°C a 55°C. Alimentación mediante batería CR123 incluida en el paquete. Dimensiones compactas de 84 x 25 x 21 mm permiten instalación discreta en espacios reducidos.</p></div><div style=’margin-bottom: 30px;’><h3 style=’font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;’>Características Generales</h3><ul style=’list-style: none; padding: 0; margin: 0;’><li style=’padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;’>• 1 entrada para sensor cableado de terceros<li style=’padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;’>• Transmisión inalámbrica de estado de alarma al panel<li style=’padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;’>• Cifrado AES-128 para comunicación segura<li style=’padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;’>• Uso exclusivo en interior<li style=’padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;’>• Batería CR123 incluida</div><div style=’display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;’><div style=’flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;’><h4 style=’margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;’>Desempeño</h4><ul style=’list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;’><li style=’padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);’>Entradas: 1 (sensor cableado)<li style=’padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);’>Comunicación: Inalámbrica con panel de alarma<li style=’padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);’>Cifrado: AES-128<li style=’padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);’>Temperatura de operación: -10°C a 55°C<li style=’padding: 6px 0;’>Uso: Interior</div><div style=’flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;’><h4 style=’margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;’>Físicas y Eléctricas</h4><ul style=’list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;’><li style=’padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);’>Alimentación: Batería CR123 (incluida)<li style=’padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);’>Dimensiones: 84 x 25 x 21 mm<li style=’padding: 6px 0;’>Peso: 38.5 g</div></div><div style=’flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;’><h4 style=’margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;’>Contenido del Paquete</h4><ul style=’list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;’><li style=’padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);’>Transmisor inalámbrico DSPMWI1<li style=’padding: 6px 0;’>Batería CR123</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Integra sensores cableados de terceros al sistema inalámbrico
Característica 2	Transmite estados de alarma al panel sin cableado adicional
Característica 3	Cifrado AES-128 para protección de señales inalámbricas
Característica 4	Batería CR123 incluida para operación inmediata
Característica 5	Dimensiones compactas para instalación discreta en interior
Característica 6	Temperatura de operación -10°C a 55°C para entornos controlados