



Detector PIR con Cámara Integrada / Full HD 1080p / Detección 12 m (39.4 ft) / Ángulo 85.9° / Inmunidad Mascotas 30 kg / Bus Híbrido

SKU: DS-PDPC12P-EG2 Marca: HIKVISION Categoría: AX Hybrid PRO Series

\$1,606.46

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Detector PIR de bus híbrido de alta velocidad con cámara integrada de alta calidad para verificación de video mediante imágenes en movimiento transmitidas a central de monitoreo. Combina tecnología de detección pasiva infrarroja con análisis de video para reducir falsas alarmas y proporcionar evidencia visual inmediata de eventos de intrusión. Diseñado exclusivamente para integración con paneles de alarma DS-PHA64-LP y DS-PHA64-LP(B). Incluye inmunidad a mascotas hasta 30 kg, rango de detección de 12 m (39.4 ft) y ángulo de cobertura de 85.9°. Operación en rango de temperatura de -10°C a 55°C con protección antisabotaje mediante tamper integrado.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'> Tipo: Detector PIR con cámara integrada (PIRCAM)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'> Tecnología de detección: Híbrida PIR + video<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'> Resolución de cámara: 1920 x 1080 (Full HD)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'> Rango de detección: 12 m (39.4 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'> Ángulo de detección: 85.9°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'> Inmunidad a mascotas: hasta 30 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'> Compatibilidad: Exclusiva con paneles DS-PHA64-LP y DS-PHA64-LP(B)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'> Voltaje de operación: 9 a 16 VCC / 100 mA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'> Tamper antisabotaje: Integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'> Temperatura de operación: -10°C a 55°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'> Dimensiones: 73 x 130.5 x 56.7 mm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'> Ángulo de detección: 85.9°<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'> Inmunidad a mascotas: hasta 30 kg<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'> Resolución máxima: 1920 x 1080<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'> Tecnología: Detección híbrida PIR + cámara<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'> Verificación: Imágenes en movimiento a central</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'> Voltaje de operación: 9 a 16 VCC<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'> Consumo: 100 mA<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'> Tamper antisabotaje: Integrado<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'> Altura de instalación: 1.8 a 2.4 m (5.9 a 7.9 ft)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'> Temperatura de operación: -10°C a 55°C<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'> Dimensiones: 73 x 130.5 x 56.7 mm</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'> Detector PIR con cámara integrada DSPDPC12PEG2</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><strong style='opacity: 0.9;'> Este dispositivo es <strong style='opacity: 0.9;'>exclusivamente compatible con los paneles de alarma DS-PHA64-LP y DS-PHA64-LP(B). No es compatible con otros sistemas o paneles de control.</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Verificación de video en tiempo real por imagen en movimiento
Característica 2	Detección híbrida PIR + análisis de video para reducción de falsas alarmas
Característica 3	Compatible exclusivamente con paneles DS-PHA64-LP y DS-PHA64-LP(B)
Característica 4	Inmunidad a mascotas hasta 30 kg sin pérdida de sensibilidad
Característica 5	Instalación flexible entre 1.8 y 2.4 m (5.9 a 7.9 ft) de altura
Característica 6	Tamper antisabotaje integrado para protección contra manipulación