



Expansor de Zonas Cableadas / 8 Entradas / RS-485 / 2 Salidas de Colector / Conexión en Cascada / 9-15 VDC / 110 mm Ancho

SKU: DS-PM1-1802-H Marca: HIKVISION Categoría: AX Hybrid PRO Series

\$692.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Expansor de zonas cableadas diseñado para integrarse con paneles AX Hybrid Pro mediante comunicación RS-485. Permite duplicar la capacidad de detección del panel principal agregando ocho zonas independientes para sensores con contacto seco, incluyendo detectores de movimiento, sensores magnéticos y detectores de rotura de cristal. Soporta conexión en cascada con un segundo expansor sobre el mismo bus, escalando la protección de 8 a 16 o hasta 24 zonas sin necesidad de cambiar el panel de control. Incluye dos salidas de colector para control de dispositivos externos y opera en un rango de voltaje de 9 a 15 VCC, facilitando su adaptación a diferentes configuraciones de alimentación. Su diseño compacto de 110 mm de ancho permite la instalación en espacios reducidos.

Desempeño

8 zonas cableadas independientes

Conexión en cascada con segundo expansor

2 salidas de colector para control

Compatible con sensores de contacto seco: movimiento, magnéticos, rotura de cristal

Físicas / Eléctricas

Comunicación: 2x puertos RS-485

Voltaje de operación: 9-15 VCC

Ancho: 110 mm

Diseño compacto para instalación versátil

Contenido del Paquete

Expansor de 8 zonas cableadas

Documentación de instalación

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Duplica la capacidad de detección del panel AX Hybrid Pro sin reemplazarlo
Característica 2	Conexión en cascada sobre bus RS-485 para escalar de 8 a 24 zonas
Característica 3	2 salidas de colector para integración con dispositivos de control externos
Característica 4	Rango de operación 9-15 VDC adaptable a distintas fuentes de alimentación
Característica 5	Diseño compacto de 110 mm para instalación en gabinetes con espacio limitado
Característica 6	Compatible con sensores de movimiento, magnéticos, rotura de cristal y contacto seco