



Módulo de Relevadores / 4 Canales / 240 VCA 16 A / Comunicación Speed-X Bus / Fuente 100-240 VCA / Diseño Compacto

SKU: DS-PM1-O4H-H Marca: HIKVISION Categoría: AX Hybrid PRO Series

\$957.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Módulo de relevadores diseñado para funciones de automatización en sistemas de seguridad y control. Integra cuatro canales de salida con capacidad de conmutación de hasta 240 VCA y 16 A por relevador, permitiendo el control directo de cargas significativas como iluminación, climatización o equipos auxiliares. La comunicación mediante bus Speed-X de alta potencia garantiza la integración nativa con el ecosistema AX Hybrid Pro, facilitando la expansión de capacidades de automatización sin controladores adicionales. La alimentación dual —toma directa de 100-240 VCA para los contactos de potencia y entrada de 9-24 VCC para la lógica de control— simplifica el cableado en instalaciones profesionales. El factor de forma compacto permite su montaje en espacios restringidos de gabinetes de control o racks de equipamiento de seguridad.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• 4 relevadores independientes con contactos aislados<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Conexión directa a fuentes de alimentación 100-240 VCA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Comunicación Speed-X Bus de alta potencia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Voltaje de operación lógica: 9-24 VCC / 1 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Rango de temperatura de operación: -10°C a 40°C<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Dimensiones físicas: 110 x 155 x 32.5 mm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><p style='margin: 6px 0;*><strong style='opacity: 0.9;*>4</p><p style='margin: 6px 0;*><strong style='opacity: 0.9;*>Capacidad por canal: 240 VCA / 16 A máx.</p><p style='margin: 6px 0;*><strong style='opacity: 0.9;*>Protocolo de comunicación: Speed-X Bus (alta potencia)</p><p style='margin: 6px 0;*><strong style='opacity: 0.9;*>Rango térmico: -10°C a 40°C</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><p style='margin: 6px 0;*><strong style='opacity: 0.9;*>Alimentación lógica: 9-24 VCC / 1 A</p><p style='margin: 6px 0;*><strong style='opacity: 0.9;*>Alimentación potencia: 100-240 VCA (conexión directa)</p><p style='margin: 6px 0;*><strong style='opacity: 0.9;*>Dimensiones: 110 x 155 x 32.5 mm</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><p style='margin: 6px 0;*>• Módulo de 4 relevadores DSPM104HH</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Automatización de 4 circuitos con control remoto centralizado
Característica 2	Conexión directa a línea 100-240 VCA sin fuente externa
Característica 3	Bus de alta potencia para integración con sistema AX Hybrid Pro
Característica 4	Operación estable en rangos de -10°C a 40°C
Característica 5	Alimentación flexible 9-24 VCC para compatibilidad con diversas instalaciones
Característica 6	Diseño compacto para montaje en gabinetes de espacio reducido