



Teclado de alarma / Pantalla LCD / Lector RFID integrado / 2 zonas cableadas / 1 salida de alarma / 64 llaveros / 12VCC / 150x115x28 mm / 5.9x4.5x1.1 in

SKU: DS-PK1-LRT-HWB Marca: HIKVISION Categoría: AX Hybrid PRO Series

\$1,489.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>Este teclado de alarma con pantalla LCD está diseñado para integración directa con paneles híbridos de gestión de seguridad centralizada. Incorpora lector de tags RFID para control de acceso mediante llaveros, permitiendo operaciones de armado y desarmado sin contacto físico con las teclas. Su buzzer integrado con función chime ajustable proporciona retroalimentación sonora configurable según los requerimientos del sitio de instalación. La inclusión de 2 zonas cableadas y 1 salida de alarma expande las capacidades de detección y respuesta del sistema sin necesidad de módulos adicionales. Construido para entornos industriales, mantiene operatividad en rangos de temperatura exigentes con un consumo energético mínimo.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Pantalla LCD con lector de tags integrado<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Soporta integración de hasta 64 keyfob (llaveros RFID)<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Notificación por tamper (sabotaje)<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Buzzer integrado con función chime ajustable<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>2 zonas cableadas de entrada<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>1 salida de alarma<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;*><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Pantalla</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>LCD con lector de tags integrado</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Capacidad RFID</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Hasta 64 llaveros (keyfob)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Zonas de entrada</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>2 zonas cableadas</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Salidas de alarma</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>1 salida de alarma</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Audio</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Buzzer integrado, función chime ajustable</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Seguridad física</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Notificación por tamper (sabotaje)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Alimentación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>12VCC / 1.33W</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Temperatura de operación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>-10°C a 55°C (14°F a 131°F)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Dimensiones</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>150 x 115 x 28 mm
5.9 x 4.5 x 1.1 in</div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Compatibilidad</h3><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>Compatible con paneles Hybrid Pro DS-PHA64-LP y DS-PHA64-LP(B).</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pantalla LCD con lector de tags integrado
Característica 2	Soporta hasta 64 llaveros RFID
Característica 3	Buzzer con función chime ajustable
Característica 4	2 zonas cableadas y 1 salida de alarma
Característica 5	Operación industrial -10°C a 55°C
Característica 6	Consumo eficiente 12VCC a 1.33W

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 16:57