



Botón de Pánico Doble Inalámbrico / Exterior IP66 / Comunicación 433 MHz / Salto de Frecuencia / Batería 3 Años

SKU: DS-PDEB2-EG2-WB(B) Marca: HIKVISION Categoría: Botones de Pánico

\$555.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Botón de pánico doble inalámbrico diseñado para instalación en exteriores, compatible con paneles de la serie AX PRO. Opera en frecuencia de 433 MHz con comunicación bidireccional y salto de frecuencia automático, garantizando una señal estable y resistente a interferencias electromagnéticas. Su construcción con grado de protección IP66 permite su uso en condiciones ambientales adversas, mientras que su batería de litio CR2450 de 3 V ofrece una autonomía de hasta 3 años sin necesidad de mantenimiento. La configuración, supervisión y gestión del dispositivo se realizan de forma remota a través de aplicación móvil, facilitando la administración centralizada del sistema de seguridad. El indicador LED integrado proporciona retroalimentación visual inmediata al usuario sobre el estado de activación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Botón de pánico doble inalámbrico para exteriores<li style='margin-bottom: 8px;'>Comunicación bidireccional 433 MHz con salto de frecuencia automático<li style='margin-bottom: 8px;'>Protección IP66 contra polvo y agua<li style='margin-bottom: 8px;'>Batería de litio CR2450 de 3 V con duración de 3 años<li style='margin-bottom: 8px;'>Configuración remota completa vía aplicación móvil<li style='margin-bottom: 8px;'>Indicador LED de estado y confirmación de activación<li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño compacto y resistente para exterior<li style='margin-bottom: 8px;'>Peso: 58.5 g</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Frecuencia de comunicación: 433 MHz<li style='margin-bottom: 6px;'>Comunicación bidireccional con salto de frecuencia automático<li style='margin-bottom: 6px;'>Señal estable y resistente a interferencias<li style='margin-bottom: 6px;'>Enlace seguro con panel AX PRO sin cables</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Grado de protección: IP66<li style='margin-bottom: 6px;'>Batería: CR2450 de 3 V (litio)<li style='margin-bottom: 6px;'>Duración de batería: 3 años<li style='margin-bottom: 6px;'>Peso: 58.5 g<li style='margin-bottom: 6px;'>Diseño compacto para exterior</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Funcionalidades</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Botón de pánico doble altamente sensible<li style='margin-bottom: 6px;'>Indicador LED integrado<li style='margin-bottom: 6px;'>Configuración remota vía aplicación móvil<li style='margin-bottom: 6px;'>Control total desde aplicación Hik-Connect</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Comunicación bidireccional 433 MHz con salto de frecuencia automático
Característica 2	Configuración y control remoto completo vía aplicación móvil
Característica 3	Autonomía de 3 años con batería de litio CR2450 de 3 V
Característica 4	Protección IP66 para operación en exteriores con polvo y agua
Característica 5	Diseño compacto de 58.5 g para instalación discreta
Característica 6	Confirmación visual inmediata mediante indicador LED integrado