



Botón de Pánico Inalámbrico Portátil / IP54 / Comunicación Bidireccional 433 MHz / Batería 35 h / 15 g / Pulsera Integrada

SKU: DS-PDEBP1-EG2-WB/BAND Marca: HIKVISION Categoría: AX PRO Series

\$536.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Botón de pánico inalámbrico portátil con pulsera integrada, diseñado para seguridad personal y respuesta de emergencia inmediata. Opera en frecuencia de 433 MHz con comunicación bidireccional robusta, ofreciendo confirmación de estado y mayor confiabilidad frente a interferencias. Su construcción con protección IP54 permite su uso en exteriores y entornos con polvo o salpicaduras de agua. El dispositivo pesa únicamente 15 gramos, facilitando su uso prolongado sin generar fatiga al usuario. La autonomía de respaldo de batería de 35 horas garantiza operatividad continua durante jornadas extendidas o situaciones de emergencia.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Botón de pánico portátil inalámbrico con pulsera integradaProtección IP54 para resistencia ambiental avanzadaDimensiones compactas: 38 x 255 x 12 mmPeso ligero de 15 gramosSistema inalámbrico profesional sin cablesComunicación robusta contra intrusionesFácil instalación con diseño ergonómicoComunicación bidireccional en 433 MHzRespaldo de batería de 35 horasActivación instantánea para seguridad personal</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Frecuencia: 433 MHzComunicación bidireccionalRespaldo de batería: 35 hActivación instantánea de alertaIndicador LED de estado</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección ambiental: IP54Dimensiones: 38 x 255 x 12 mmPeso: 15 gDiseño ergonómico con pulsera integradaConstrucción para uso portátil continuo</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>1 x DS-PDEBP1-EG2-WB (botón de pánico portátil)1 x DS-PDB-IN-WRI (pulsera integrada)</div><div style='margin-bottom: 20px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.95;'>Consideraciones de instalación: Las distancias de comunicación entre los sensores y el panel pueden variar en cada instalación por cuestiones como: ruido ambiental, materiales y grosor de los muros, ruido digital, etc.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP54 para uso en exteriores y condiciones adversas
Característica 2	Peso ultraligero de 15 g para portabilidad continua sin fatiga
Característica 3	Comunicación bidireccional en 433 MHz con respaldo de batería de 35 h
Característica 4	Activación instantánea de alerta de emergencia con un solo botón
Característica 5	Diseño ergonómico con pulsera integrada para uso directo en la muñeca
Característica 6	Instalación inalámbrica sin cables que simplifica la implementación