



Cámara de Videoverificación IR / Rango Ajustable 15 m (49.2 ft) / IP66 / Batería 3V / -25°C a 60°C

SKU: DS-PDCM15PF-IR Marca: HIKVISION Categoría: AX PRO Series

\$687.78

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara infrarroja de videoverificación avanzada diseñada para integrarse en sistemas de seguridad AX PRO. Captura imágenes en infrarrojo de alta calidad cuando el sensor PIR asociado detecta movimiento, permitiendo al operador verificar visualmente la naturaleza del evento antes de responder. El rango de detección es ajustable hasta 15 metros, adaptándose a distintas zonas de cobertura. Su construcción IP66 garantiza protección contra polvo y agua en instalaciones exteriores, mientras que su rango térmico de operación de -25°C a 60°C asegura funcionamiento continuo en condiciones climáticas adversas. La alimentación mediante baterías de 3V elimina la necesidad de cableado eléctrico, facilitando despliegues rápidos en ubicaciones remotas o de difícil acceso. Las dimensiones compactas permiten una instalación discreta en fachadas, techos o estructuras perimetrales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara infrarroja para videoverificación avanzada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Rango de detección ajustable hasta 15 m (49.2 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Temperatura de operación: -25°C a 60°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Voltaje operativo: baterías 3V / 1200 mA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones: 74.1 x 72.35 x 53 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Diseño exterior IP66 resistente a condiciones climáticas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Verificación visual de eventos en tiempo real<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Requiere sensor DS-PDPT15AM-LM-WB para operación</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango de detección: hasta 15 m (49.2 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura de operación: -25°C a 60°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de imagen: infrarroja para videoverificación<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: baterías 3V / 1200 mA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 74.1 x 72.35 x 53 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Grado de protección: IP66</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Contenido del Paquete</div></div><div style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cámara de videoverificación IR</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Captura de imágenes IR sincronizada con sensor PIR para confirmación visual de eventos
Característica 2	Rango de detección ajustable hasta 15 m según cobertura requerida
Característica 3	Operación confiable en temperaturas extremas de -25°C a 60°C
Característica 4	Alimentación por baterías 3V para instalación autónoma sin cableado eléctrico
Característica 5	Carcasa IP66 resistente a polvo y agua para uso exterior permanente
Característica 6	Verificación remota en tiempo real mediante app de gestión de seguridad