



Detector PIR Inalámbrico con Cámara / Cobertura 12 m (39.4 ft) / Ángulo 85.9° / Inmunidad Mascotas 30 kg / Batería 6 Años / VGA 640x480

SKU: DS-PDPC12P-EG2-WB(B)/UB Marca: HIKVISION Categoría: AX PRO Series

\$1,976.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Detector PIR inalámbrico con cámara VGA integrada diseñado para sistemas de alarma inteligente AX PRO. Proporciona verificación visual instantánea de eventos de intrusión mediante captura de imagen en resolución 640x480, permitiendo al operador confirmar alarmas de forma remota sin requerir cámaras adicionales. Ofrece cobertura de detección de 12 m (39.4 ft) con ángulo de 85.9°, inmunidad a mascotas hasta 30 kg para minimizar activaciones no deseadas, y comunicación bidireccional encriptada en frecuencia 433 MHz. Su diseño compacto de 29.3 x 53.2 x 35.5 mm facilita instalaciones discretas en espacios residenciales y comerciales. La alimentación mediante batería CR123A garantiza autonomía de hasta 6 años, reduciendo significativamente los costos de mantenimiento y visitas técnicas. Incluye soporte de montaje universal para adaptarse a múltiples tipos de superficies.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Detector PIR inalámbrico con cámara VGA 640x480 integradaRango de detección de movimiento: 12 m (39.4 ft)Ángulo de cobertura: 85.9°Inmunidad a mascotas hasta 30 kgComunicación bidireccional encriptada en 433 MHzDuración de batería: hasta 6 años (batería CR123A)Dimensiones: 29.3 x 53.2 x 35.5 mmDiseño compacto para instalación discretaMontaje universal incluido</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.7;'>Tipo: Detector PIR con cámara integradaResolución de cámara: VGA 640 x 480 píxelesRango de detección PIR: 12 m (39.4 ft)Ángulo de cobertura: 85.9°Inmunidad a mascotas: hasta 30 kgFrecuencia de comunicación: 433 MHzEncriptación: Comunicación bidireccional encriptada</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.7;'>Dimensiones: 29.3 x 53.2 x 35.5 mmTipo de batería: CR123ADuración de batería: hasta 6 añosDiseño: Compacto y discreto</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.7;'>1 x Detector PIR con cámara (DS-PDPC12P-EG2-WB(B))1 x Soporte de montaje universal (DS-PDB-IN-U)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Verificación visual instantánea de alarmas con cámara VGA integrada
Característica 2	Inmunidad a mascotas hasta 30 kg para reducir falsas alarmas
Característica 3	Comunicación bidireccional encriptada en 433 MHz para mayor seguridad
Característica 4	Diseño ultracompacto de 29.3 x 53.2 x 35.5 mm para instalación discreta
Característica 5	Duración de batería CR123A hasta 6 años con bajo mantenimiento
Característica 6	Montaje universal incluido para adaptarse a diversas superficies