



Sensor de Movimiento con Cámara IP / Detección Dual PIR + Microondas / 15 m (49.2 ft) / Ángulo Ajustable 90° a 180° / Inmunidad a Mascotas 40 kg / IP65

SKU: DS-PDPTT15AM-LM-CAMK    Marca: HIKVISION    Categoría: AX PRO Series

\$3,532.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;\*><div style='margin-bottom: 30px;\*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Sensor de movimiento exterior con cámara de videoverificación integrada, diseñado para instalaciones de seguridad profesional que requieren confirmación visual inmediata de eventos. Combina tecnología de detección dual por infrarrojo pasivo (PIR) y microondas, reduciendo falsas alarmas y mejorando la fiabilidad del sistema. El ángulo de cobertura es ajustable entre 90° y 180° para adaptarse a distintas geometrías de espacio, mientras que la inmunidad a mascotas de hasta 40 kg minimiza activaciones no deseadas. Su construcción con protección IP65 permite la operación en exteriores bajo condiciones climáticas adversas, con un rango de temperatura de -25°C a 60°C. La alimentación mediante baterías CR123A ofrece una duración estimada de 5 años, facilitando el mantenimiento y reduciendo intervenciones periódicas en campo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;\*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;\*><li>Rango de detección PIR: 15 m (49.2 ft)</li><li>Ángulo de cobertura ajustable: 90° a 180°</li><li>Inmunidad a mascotas: hasta 40 kg</li><li>Detección dual: infrarrojo (PIR) + microondas</li><li>Protección exterior: IP65</li><li>Baterías: CR123A con duración de hasta 5 años</li><li>Rango de operación térmica: -25°C a 60°C</li><li>Verificación visual mediante cámara integrada</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;\*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Tecnología de detección: PIR + microondas</h4><li>Rango de detección: 15 m (49.2 ft)</li><li>Ángulo de cobertura: 90° a 180° (ajustable)</li><li>Inmunidad a mascotas: hasta 40 kg</li><li>Temperatura de operación: -25°C a 60°C</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*><li>Protección: IP65</li><li>Alimentación: Baterías CR123A</li><li>Duración de batería: hasta 5 años</li><li>Uso: Exterior</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*><li>1 x Sensor de movimiento dual-tech con cámara (DS-PDPTT15AM-LM-WB)</li><li>1 x Cámara de videoverificación (DS-PDCM15PF-IR)</li><li>1 x Accesorio adicional del kit (DS-PDPTT15AM)</li></ul></div><div style='margin-top: 20px; padding: 15px; border-left: 3px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); background-color: transparent;\*><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7;\*><strong>Consideraciones de instalación:</strong> Las distancias de comunicación entre los sensores y el panel pueden variar según ruido ambiental, materiales y grosor de muros, y ruido digital presente en el entorno.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Verificación visual al instante con cámara integrada  |
| Característica 2 | Baterías CR123A con autonomía de hasta 5 años         |
| Característica 3 | Operación confiable de -25°C a 60°C en exterior       |
| Característica 4 | Ajuste de cobertura de 90° a 180° según zona          |
| Característica 5 | Protección IP65 para instalación en intemperie        |
| Característica 6 | Kit completo con sensor y cámara de videoverificación |