



Contacto Magnético Inalámbrico / Exterior IP66 / Comunicación Bidireccional 433 MHz / Montaje en Superficies Metálicas / Batería CR123A Incluida

SKU: DS-PDMCX-E-WB Marca: HIKVISION Categoría: Contacto Magnético Inalámbrico

\$890.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contacto magnético inalámbrico diseñado para la detección de aperturas en puertas, ventanas y portones expuestos a condiciones climáticas adversas. Opera en frecuencia de 433 MHz con comunicación bidireccional, garantizando confirmación de estado y mayor confiabilidad en la transmisión de eventos. Su encapsulado con certificación IP66 asegura resistencia al polvo y agua, incluyendo lluvia directa y cambios de temperatura. El dispositivo permite montaje flexible en superficies metálicas sin degradación del enlace de radiofrecuencia, y se suministra con batería CR123A de 3V incluida para habilitar la instalación inmediata. Un LED indicador integrado facilita el diagnóstico visual del estado operativo durante puesta en marcha y mantenimiento.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Comunicación bidireccional para máxima eficiencia<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>LED indicador para estado del sistema<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Dimensiones compactas de 40.5 x 146 x 40.9 mm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Alimentación con batería 3V CR123A incluida<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Montaje flexible en puertas metálicas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Protección IP66 para uso en exteriores</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Frecuencia: 433 MHz<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Comunicación bidireccional<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Detección de apertura de puertas y ventanas<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>LED indicador de estado del sistema</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Dimensiones: 40.5 x 146 x 40.9 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Alimentación: Batería 3V CR123A<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Protección: IP66<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Montaje en superficies metálicas</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Contacto magnético inalámbrico exterior<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Batería CR123A de 3V incluida</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Comunicación bidireccional 433 MHz para confirmación de estado en tiempo real
Característica 2	LED indicador integrado para diagnóstico visual del estado del sistema
Característica 3	Montaje flexible en puertas metálicas sin degradación de señal
Característica 4	Batería CR123A de 3V incluida para operación inmediata tras instalación
Característica 5	Dimensiones compactas de 40.5 x 146 x 40.9 mm para ubicaciones reducidas
Característica 6	Certificación IP66 para resistencia a lluvia, polvo y cambios de temperatura

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicítalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 08:25