



Contacto Magnético Inalámbrico / Diseño Slim 10 mm / Comunicación Bidireccional 433 MHz / LED Indicador / Doble Tamper / Interior

SKU: DS-PDMCS-EG2-WB(B)    Marca: HIKVISION    Categoría: AX PRO Series

\$637.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;\*><div style='margin-bottom: 30px;\*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Contacto magnético inalámbrico de la serie AX PRO, diseñado para la detección de apertura de puertas y ventanas en interiores. Con un grosor de solo 10 mm y un peso de 38 g, su perfil slim permite una integración discreta en marcos estrechos sin alterar la estética del espacio. Incorpora comunicación bidireccional en 433 MHz que garantiza la recepción confirmada de eventos y estado del dispositivo. El sensor incluye LED indicador de estado, protección contra manipulación en carcasa frontal y trasera, y alimentación mediante batería de litio CR2450 de 3 V incluida. Opera en un rango de temperatura de -10 °C a 55 °C, lo que lo hace apto para diversos entornos interiores controlados.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;\*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;\*><li style='margin-bottom: 8px;\*>Contacto magnético inalámbrico para uso en interior</li><li style='margin-bottom: 8px;\*>Diseño slim de 10 mm de grosor y 38 g de peso</li><li style='margin-bottom: 8px;\*>Comunicación bidireccional confiable en 433 MHz</li><li style='margin-bottom: 8px;\*>LED indicador para monitoreo visual del estado</li><li style='margin-bottom: 8px;\*>Soporte de tamper en carcasa frontal y trasera</li><li style='margin-bottom: 8px;\*>Batería de litio CR2450 de 3 V incluida</li><li style='margin-bottom: 8px;\*>Rango de operación de -10 °C a 55 °C</li><li style='margin-bottom: 8px;\*>Dimensiones del sensor: 29 mm x 69 mm x 10 mm</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;\*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;\*><li style='margin-bottom: 6px;\*>Frecuencia: 433 MHz</li><li style='margin-bottom: 6px;\*>Comunicación bidireccional segura</li><li style='margin-bottom: 6px;\*>Temperatura de operación: -10 °C a 55 °C</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;\*><li style='margin-bottom: 6px;\*>Grosor: 10 mm</li><li style='margin-bottom: 6px;\*>Peso: 38 g</li><li style='margin-bottom: 6px;\*>Dimensiones del sensor: 29 x 69 x 10 mm</li><li style='margin-bottom: 6px;\*>Batería: CR2450 de 3 V (incluida)</li><li style='margin-bottom: 6px;\*>LED indicador de estado</li><li style='margin-bottom: 6px;\*>Tamper en carcasa frontal y trasera</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;\*><li style='margin-bottom: 6px;\*>Sensor magnético inalámbrico slim</li><li style='margin-bottom: 6px;\*>Batería CR2450 de 3 V</li></ul></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Diseño ultradelgado de 10 mm para instalación discreta en marcos estrechos |
| Característica 2 | Comunicación bidireccional segura en 433 MHz con confirmación de estado    |
| Característica 3 | LED indicador integrado para monitoreo visual del estado del sensor        |
| Característica 4 | Doble tamper en carcasa frontal y trasera contra manipulación              |
| Característica 5 | Batería CR2450 de 3 V incluida con larga duración operativa                |
| Característica 6 | Operación estable de -10 °C a 55 °C para interiores                        |