



Control Remoto de Alarma / Armado y Desarmado / RF Bidireccional 433 MHz / Autonomía 3 Años / 16 g / -10°C a 55°C

SKU: DS-PKF1-WB(B) Marca: HIKVISION Categoría: AX PRO Series

\$498.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El control remoto DS-PKF1-WB(B) es un dispositivo portátil diseñado para el control inalámbrico bidireccional de sistemas de alarma AX PRO, operando en la frecuencia de 433 MHz para garantizar una comunicación estable y confirmación de estado en tiempo real. Permite ejecutar funciones de armado y desarmado instantáneo mediante teclas programables, facilitando la gestión del sistema sin necesidad de acceder a paneles centrales o aplicaciones móviles. Su diseño compacto tipo llavero, con un peso de solo 16 gramos, permite su transporte discreto e integración directa en llaves o identificaciones. La alimentación mediante batería de botón CR2032 de 3 V ofrece una autonomía aproximada de tres años, reduciendo la frecuencia de mantenimiento. Está diseñado para operar en un rango de temperatura de -10°C a 55°C, asegurando funcionamiento continuo en diversos entornos interiores.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-bottom: 10px;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Control remoto inalámbrico bidireccional para sistemas de alarma AX PROFrecuencia de operación: 433 MHzFunciones de armado y desarmado instantáneoTeclas con funciones programablesAlimentación: Batería de botón CR2032 de 3 V (incluida)Autonomía de batería: Hasta 3 añosTemperatura de operación: -10°C a 55°CDimensiones: 35.2 x 63.2 x 11.3 mmPeso: 16 g</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo: Control remoto bidireccional 433 MHzFunciones: Armado y desarmado instantáneoTeclas programables para control personalizadoTemperatura de operación: -10°C a 55°C</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones: 35.2 x 63.2 x 11.3 mmPeso: 16 gFormato: Llavero compacto portátilBatería: CR2032 de 3 VAutonomía: Aproximadamente 3 años</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Control remoto DS-PKF1-WB(B)Batería CR2032 3 V (preinstalada)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Confirmación de estado en tiempo real por RF bidireccional
Característica 2	Armado y desarmado instantáneo sin acceso al panel
Característica 3	Batería incluida con hasta 3 años de autonomía
Característica 4	Formato llavero ultraligero para portabilidad continua
Característica 5	Rendimiento estable desde -10°C hasta 55°C
Característica 6	Teclas programables para adaptarse a distintos escenarios