



Detector de Gas CO Inalámbrico / Cifrado AES-128 / Buzzer 85 dB a 3 m (9.8 ft) / Batería 10 Años / -10°C a 50°C / Diseño Compacto

SKU: DS-PDCO-E-WB Marca: HIKVISION Categoría: AX PRO Series

\$2,411.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Detector inalámbrico de monóxido de carbono (CO) diseñado para integrarse con paneles de alarma de la serie AX PRO. Utiliza comunicación por radiofrecuencia con cifrado AES-128 para garantizar la confidencialidad de las señales de detección. Incorpora un buzzer integrado de 85 dB a 3 metros (9.8 pies) que genera alerta sonora local cuando se detectan concentraciones peligrosas de gas, simultáneamente con la notificación remota al panel de control. Equipado con una batería de litio de 3 V tipo L91 con una vida útil proyectada de 10 años, lo que minimiza los ciclos de mantenimiento preventivo. Su diseño compacto permite una instalación discreta en espacios interiores residenciales o comerciales, operando de manera autónoma y continua en un rango de temperatura de -10°C a 50°C.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Comunicación inalámbrica con cifrado AES-128Buzzer integrado de 85 dB a 3 metros (9.8 pies)Detector de gas CO con señal inalámbricaBatería 3 V L91 con vida útil de 10 añosRango de operación de -10°C a 50°CDiseño compacto de 120 x 42 mmSoporta funcionalidad autónomaUso en interior</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Tipo: Detector de monóxido de carbono (CO)Alerta sonora: Buzzer integrado 85 dB a 3 m (9.8 ft)Comunicación: Inalámbrica con cifrado AES-128Funcionalidad: Autónoma compatible</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Dimensiones: 120 x 42 mmBatería: 3 V tipo L91Vida útil de batería: 10 añosRango de temperatura: -10°C a 50°CAmbiente: Interior</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Detector de gas CO inalámbricoBatería 3 V L91 (integrada)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cifrado AES-128 en comunicación inalámbrica con panel AX PRO
Característica 2	Buzzer integrado de 85 dB a 3 m para alerta local inmediata
Característica 3	Batería de litio 3V L91 con vida útil de 10 años
Característica 4	Operación estable de -10 °C a 50 °C para entornos interiores
Característica 5	Diseño compacto de 120 x 42 mm para instalación discreta
Característica 6	Funcionalidad autónoma con detección continua de CO