



Detector de Humo Inalámbrico / Fotoeléctrico / Interior / Autónomo / AES-128 / 190.5 g

SKU: DS-PDSMK-E-WB Marca: HIKVISION Categoría: AX PRO Series

\$1,679.09

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El detector de humo fotoeléctrico inalámbrico de la serie AX PRO está diseñado para la detección temprana de incendios en interiores mediante tecnología de dispersión óptica. Integra un buzzer de 85 dB a 3 metros que permite emitir alertas sonoras de forma autónoma, independientemente del estado del panel central. La comunicación con el panel de alarma utiliza cifrado AES-128 para garantizar la integridad y confidencialidad de las señales transmitidas. Su alimentación por batería de 3 V ofrece una vida útil de hasta 10 años, reduciendo los requerimientos de mantenimiento. Con dimensiones de 120 x 48 mm y un peso de 190.5 g, es apto para instalación discreta en espacios residenciales y comerciales con temperaturas de operación entre -10°C y 50°C.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 10px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>• Detector de humo fotoeléctrico para alertas tempranas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>• Función autónoma con batería de 3 V y 10 años de vida útil<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>• Buzzer integrado de 85 dB (a 3 m) para alarma sonora local<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>• Comunicación inalámbrica segura con cifrado AES-128<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>• Diseño compacto de 120 x 48 mm y 190.5 g<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>• Operación en temperaturas de -10°C a 50°C para interiores<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>• Compatibilidad con paneles de alarma serie AX PRO</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño y Detección</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>Tipo: Detector fotoeléctrico de dispersión óptica<li style='padding: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>Alarma sonora: Buzzer integrado de 85 dB a 3 metros<li style='padding: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>Modo autónomo: Alerta local sin dependencia de panel</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Eléctricas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>Dimensiones: 120 x 48 mm<li style='padding: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>Peso: 190.5 g<li style='padding: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>Alimentación: Batería de 3 V<li style='padding: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>Vida útil de batería: 10 años<li style='padding: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>Uso: Interior</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ambientales y Comunicación</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>Temperatura de operación: -10°C a 50°C<li style='padding: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>Tecnología de enlace: Inalámbrica cifrada AES-128<li style='padding: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>Panel compatible: Serie AX PRO</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Batería de 3 V con operación continua de 10 años
Característica 2	Buzzer integrado de 85 dB audible a 3 metros
Característica 3	Rango térmico de trabajo de -10°C a 50°C
Característica 4	Factor de forma reducido de 120 x 48 mm
Característica 5	Notificación inmediata a paneles serie AX PRO
Característica 6	Detección temprana de combustión por sensor óptico