



Detector de Humo CO y Temperatura / Fotoeléctrico / Inalámbrico / 85 dB / Interior / Autónomo

SKU: DS-PD452SMK-WB Marca: HIKVISION Categoría: AX PRO Series

\$2,073.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El detector combina tecnología fotoeléctrica de luz dual con sensores térmicos y de monóxido de carbono para ofrecer detección triple en un solo dispositivo compacto. Diseñado para operar en interiores, transmite de forma inalámbrica los eventos al panel de alarma AX PRO, permitiendo una respuesta centralizada ante incendios o fugas de CO. Su funcionalidad autónoma, junto con un buzzer integrado de 85 dB, garantiza la emisión de alertas locales incluso ante fallos de comunicación. La detección de temperatura se activa ante umbral fijo de 64 °C o ante una variación diferencial de 10 °C por minuto, mientras que el sensor de CO responde desde concentraciones de 50 ppm. Su alimentación mediante batería CR123A de 3 V y su formato reducido de 125 x 39 mm facilitan instalaciones rápidas en espacios residenciales y comerciales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Detección triple: humo fotoeléctrico, temperatura y monóxido de carbonoTecnología de luz dual para mayor precisiónComunicación inalámbrica con paneles de alarma AX PROFuncionamiento autónomo con alarma local de 85 dBDetección de CO desde 50 ppmAlerta térmica por temperatura fija (64 °C) o diferencial (10 °C/min)Alimentación por batería CR123A de 3 VDiseño compacto de 125 x 39 mm para instalación en interioresRango de operación de -10 °C a 55 °C</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Sensor de humo fotoeléctrico con tecnología de luz dualDetección de monóxido de carbono desde 50 ppmUmbral térmico fijo: 64 °CUmbral térmico diferencial: ΔT ≥ 10 °C/minBuzzer integrado: 85 dBFuncionalidad autónoma soportada</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones: 125 x 39 mmBatería: CR123A de 3 VTipo de uso: InteriorAlimentación autónoma por batería</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Comunicación y Ambientales</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Comunicación inalámbrica con panel de alarma AX PRORango de temperatura de operación: -10 °C a 55 °CSeñal inalámbrica integrada para transmisión de eventosAplicación en interiores</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección integral contra incendios y gases tóxicos
Característica 2	Alerta acústica local inmediata sin necesidad de panel
Característica 3	Integración directa con ecosistemas de alarma AX PRO
Característica 4	Montaje rápido en superficies por formato reducido
Característica 5	Detección térmica por temperatura fija y tasa de cambio
Característica 6	Alimentación por batería de litio de fácil reposición