



Detector de Humo y Temperatura Inalámbrico / Dual Fotoeléctrico-Térmico / Buzzer 85 dB a 3 m (9.8 ft) / Batería CR123A

SKU: DS-PD451SMK-WB Marca: HIKVISION Categoría: AX PRO Series

\$1,736.25

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Detector de humo y temperatura de tecnología fotoeléctrica diseñado para operar de forma inalámbrica dentro de ecosistemas de alarma AX PRO. Integra detección dual de luz y temperatura que permite distinguir humo real de vapor de agua, minimizando eventos de falsa alarma en entornos interiores. Incorpora buzzer local ≥85 dB a 3 m (9.8 ft) para alerta audible inmediata, así como sensor de detección diferencial de temperatura con umbral de variación mayor a 10 °C por minuto. Su alimentación mediante batería CR123A de 3 V garantiza autonomía prolongada sin dependencia de cableado eléctrico. Opera en un rango de temperatura ambiente de -10 °C a 55 °C y comunica eventos mediante radiofrecuencia de 433 MHz.

Detector fotoeléctrico inalámbrico con detección dual de luz y temperatura

Buzzer integrado ≥85 dB a 3 m (9.8 ft)

Detección diferencial de temperatura $\Delta t > 10\text{ }^{\circ}\text{C/min}$

Alimentación por batería CR123A 3V con autonomía prolongada

Comunicación inalámbrica 433 MHz compatible con paneles AX PRO

Funcionamiento interior con rango de -10 °C a 55 °C

Soporte para funcionalidad autónoma

Detección dual: Luz y temperatura combinadas

Detección diferencial: $\Delta t > 10\text{ }^{\circ}\text{C/min}$

Buzzer integrado: ≥85 dB a 3 m (9.8 ft)

Tipo: Físicas y Eléctricas

Alimentación: Batería CR123A 3V

Autonomía: Prolongada

Rango operativo: -10 °C a 55 °C

Ambiente: Interior

Comunicación: 433 MHz

Comunicación: Inalámbrica con panel AX PRO

Funcionalidad: Autónoma soportada

Aplicación: Sistemas de alarma residencial y comercial

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección dual que reduce falsas alarmas por vapor de agua
Característica 2	Buzzer integrado 785 dB para alerta audible local
Característica 3	Detección diferencial de temperatura 7t mayor a 10 °C/min
Característica 4	Comunicación inalámbrica 433 MHz con panel AX PRO
Característica 5	Batería CR123A 3V para operación autónoma prolongada
Característica 6	Rango operativo de -10 °C a 55 °C en interior