



Detector Inalámbrico 3 en 1 / Magnético Impacto Inclinación / 2 Zonas Cableadas / Apertura 43 mm / Batería 3 Años

SKU: DS-PDMCK-EG2-WB(B) Marca: HIKVISION Categoría: Vibraciones

\$841.42

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sensor perimetral híbrido inalámbrico diseñado para integrarse con paneles de la serie AX PRO, combinando en una sola unidad detección magnética de apertura, sensor de impacto con análisis de fuerza y detección de inclinación. Incorpora dos zonas cableadas expansibles que permiten conectar sensores adicionales mediante cableado de hasta 4 metros, reduciendo la necesidad de múltiples dispositivos individuales. Logra una separación efectiva de detección de hasta 43 mm entre contactos, con operatividad garantizada en un rango de temperatura de -10 °C a 55 °C. Su alimentación mediante batería CR123A de 3 V ofrece una autonomía aproximada de tres años, mientras que su diseño compacto permite una instalación simplificada.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>Detector 3 en 1: magnético, impacto e inclinación<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>Detección de apertura con separación efectiva hasta 43 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>2 zonas cableadas para expansión de sensores (hasta 4 m de cable)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>Comunicación inalámbrica segura con paneles AX PRO<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>Alimentación por batería CR123A de 3 V (incluida); duración aprox. 3 años<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>Operación confiable de -10 °C a 55 °C<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño compacto con instalación simplificada</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent; color: inherit;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Funciones: Magnético, Impacto e inclinación<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Separación de detección: Hasta 43 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Zonas cableadas adicionales: 2<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Longitud máxima de cableado: 4 m<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Comunicación: Inalámbrica segura AX PRO</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent; color: inherit;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Factor de forma: Compacto<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Facilidad de instalación: Diseño simplificado<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Batería: CR123A 3 V (incluida)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Duración de batería: Aproximadamente 3 años</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent; color: inherit;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Batería CR123A (incluida)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Dos zonas de expansión cableadas con soporte hasta 4 m
Característica 2	Alimentación por batería CR123A de 3 V estándar
Característica 3	Operación de -10 °C a 55 °C en entornos adversos
Característica 4	Enlace inalámbrico cifrado con paneles de serie AX PRO
Característica 5	Sensor de impacto con análisis inteligente de fuerza
Característica 6	Diseño compacto para montaje rápido y discreto