



Detector de Temperatura Inalámbrico / Alerta a 57°C / Buzzer 85 dB / Cifrado AES-128 / Autónomo / Interior

SKU: DS-PDHT-E-WB Marca: HIKVISION Categoría: AX PRO Series

\$1,679.09

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Detector de temperatura inalámbrico diseñado para monitoreo ambiental en interiores dentro del ecosistema AX PRO. El dispositivo supervisa continuamente la temperatura ambiente y genera una alerta inmediata cuando se superan los 57°C, activando simultáneamente su buzzer integrado de 85 dB para notificación local. Incorpora comunicación inalámbrica con cifrado AES-128 que asegura la integridad de las transmisiones hacia el panel de alarma. Su funcionalidad autónoma permite operar de manera independiente, notificando eventos críticos sin depender exclusivamente de la central. La batería de 3V ofrece una vida útil de hasta 10 años, minimizando las intervenciones de mantenimiento. Con dimensiones compactas y rango operativo de -10°C a 50°C, resulta adecuado para cuartos eléctricos, salas de equipos y zonas donde el sobrecalentamiento representa un riesgo. No es compatible con el panel DS-PHA64-LP.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Detector de temperatura con umbral de alerta a 57°C<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Comunicación inalámbrica con cifrado AES-128<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Funcionalidad autónoma sin dependencia total del panel<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Buzzer integrado de 85 dB para alerta audible local<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Batería de 3V con vida útil de 10 años<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Temperatura operativa de -10°C a 50°C<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Dimensiones: 120 x 42 mm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Uso en interior<li style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>No compatible con panel DS-PHA64-LP</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;*>Desempeño</h4><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><strong style='opacity: 0.95;*>Tipo: Detector de temperatura ambiente</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><strong style='opacity: 0.95;*>Umbral de alerta: 57°C</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><strong style='opacity: 0.95;*>Modo de operación: Autónomo y con panel AX PRO</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;*>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><strong style='opacity: 0.95;*>Alimentación: Batería de 3V</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><strong style='opacity: 0.95;*>Vida útil de batería: 10 años</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><strong style='opacity: 0.95;*>Temperatura operativa: -10°C a 50°C</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><strong style='opacity: 0.95;*>Ambiente: Interior</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><strong style='opacity: 0.95;*>Dimensiones: 120 x 42 mm</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;*>Compatibilidad y Restricciones</h4><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><strong style='opacity: 0.95;*>Compatibilidad y Restricciones AX PRO</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><strong style='opacity: 0.95;*>Incompatibilidad: No compatible con panel DS-PHA64-LP</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cifrado AES-128 para comunicación segura inalámbrica
Característica 2	Batería de 10 años reduce mantenimiento y visitas técnicas
Característica 3	Buzzer integrado de 85 dB para alerta audible local
Característica 4	Alerta automática al exceder 57°C sin panel requerido
Característica 5	Operación estable de -10°C a 50°C en interiores
Característica 6	Dimensiones compactas de 120 x 42 mm para instalación discreta