



Detector Inalámbrico de Temperatura y Humedad / Rango -35°C a 99°C con Sonda / Alcance 800 m (2624.7 ft) / Cifrado AES-128 / Diseño Compacto 2.7" / Interior

SKU: DS-PDTPH-E-WB Marca: HIKVISION Categoría: Temperatura

\$1,108.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Detector inalámbrico de temperatura y humedad diseñado para integrarse con la serie AX PRO, orientado a entornos que demandan monitoreo climático continuo y confiable. El equipo opera en un rango de -10°C a 55°C de forma autónoma, ampliándose a -35°C a 99°C mediante sonda externa conectada, lo que permite su despliegue en cámaras frigoríficas, cuartos de servidores e invernaderos. La comunicación inalámbrica a 433 MHz incorpora cifrado AES-128 para garantizar la integridad de las transmisiones, mientras que su alcance de 800 m (2624.7 ft) en área abierta facilita la cobertura de instalaciones amplias sin infraestructura adicional de cableado. Su diseño compacto de 2.7 pulgadas optimiza la ubicación en espacios interiores reducidos, y la alimentación mediante dos baterías AAA de 3 V simplifica el mantenimiento preventivo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Comunicación inalámbrica segura con cifrado AES-128Rango de detección de temperatura: -35°C a 99°C con sonda externa conectadaAlcance inalámbrico de 800 m (2624.7 ft) en área abiertaFrecuencia de operación: 433 MHzAlimentación: 3 V mediante 2 baterías AAAOperación en entornos de -10°C a 55°CDiseño compacto de 2.7 pulgadas para uso en interior</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Rango de detección: -35°C a 99°C (con sonda)Rango operativo del equipo: -10°C a 55°CAlcance inalámbrico: 800 m (2624.7 ft) en área abiertaFrecuencia: 433 MHzCifrado: AES-128</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tamaño: 2.7 pulgadasUso: InteriorAlimentación: 3 V (2 x baterías AAA)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Detector de temperatura y humedad inalámbricoSonda externa para rango extendido</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cifrado AES-128 que protege la integridad de las mediciones
Característica 2	Alcance inalámbrico de 800 m para áreas abiertas extensas
Característica 3	Detección de -35°C a 99°C usando sonda cableada
Característica 4	Alimentación por 2 baterías AAA de reposición inmediata
Característica 5	Diseño de 2.7 pulgadas para instalación discreta en interiores
Característica 6	Despliegue sin cables que reduce tiempos de instalación

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal · si requieres CFDI 4.0 solicítalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 19:16