



Relevador Inalámbrico / Control Remoto 433 MHz / 100-240 VCA / 13 A Máx. / LED Estado

SKU: DS-PM1-01H-WB Marca: HIKVISION Categoría: Sensores y Relevadores

\$515.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El relevador inalámbrico permite integrar dispositivos cableados convencionales —tales como aires acondicionados, calentadores, iluminación o mecanismos de acceso— dentro de un ecosistema de automatización y seguridad sin necesidad de cableado de datos adicional. Opera mediante comunicación bidireccional en 433 MHz con cifrado AES-128, garantizando que cada comando enviado desde la aplicación, un control remoto o un teclado sea confirmado por el dispositivo. Su alimentación universal de 100 a 240 VCA y su corriente máxima de 13 A permiten conectar cargas de potencia real sin requerir transformadores externos. El diseño compacto y la indicación LED de estado facilitan su instalación en espacios reducidos y su supervisión operativa inmediata.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Comunicación inalámbrica bidireccional 433 MHzCifrado AES-128 para seguridad avanzadaDiseño compacto: 38 x 25 x 18 mmPantalla LED de estado encendido/apagado</div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Relevador 100-240 VCA, corriente máxima 13 AOperación automática por aplicación o control remotoRango de operación: -10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F)</div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Alimentación</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alimentación universal 100-240 VCA, corriente máxima 13 ATemperatura de operación: -10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F)</div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Indicador</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Indicador LED estado encendido/apagado</div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones: 38 x 25 x 18 mm</div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Relevador inalámbrico DS-PM1-01H-WBDocumentación de instalación</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Convierte dispositivos cableados en control inalámbrico AX PRO
Característica 2	Cifrado AES-128 con confirmación de comando bidireccional
Característica 3	Alimentación universal 100-240 VCA sin transformadores
Característica 4	Control por app, remoto o teclado sin cableado de datos
Característica 5	Diseño compacto para instalación discreta en espacios reducidos
Característica 6	Operación en temperaturas de -10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F)