



Kit de Alarma Inalámbrica / 96 Zonas / 2 PIRCAM con Videoverificación / GSM 3G/4G / Batería de Respaldo 12 h / Inmunidad a Mascotas 30 kg / Frecuencia 433 MHz

SKU: AX-PRO-KIT-96-PIR-CAM Marca: HIKVISION Categoría: AX PRO KITS

\$9,012.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="margin-bottom: 30px;"> <p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Kit de alarma inalámbrica AX PRO diseñado para usuarios finales que requieren videoverificación integrada en cada evento. El panel central administra hasta 96 zonas inalámbricas con comunicación bidireccional encriptada en 433 MHz, respaldo GSM 3G/4G y batería de respaldo de 12 horas para continuidad operativa ante cortes de energía. Incluye dos detectores PIR con cámara integrada (PIRCAM) que capturan imagen visual durante la detección, reduciendo falsas alarmas y acelerando la respuesta de seguridad. Los detectores ofrecen inmunidad a mascotas hasta 30 kg, rango de detección de 12 m (39.4 ft) y ángulo de 85.9°, adaptándose a espacios residenciales y comerciales de tamaño medio. El sistema es compatible con Hik-Connect P2P para gestión remota centralizada.</p> </div> <div style="margin-bottom: 30px;"> <h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0;"> <li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">96 zonas de alarma inalámbricas para protección avanzada <li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Batería de respaldo de 12 h para operación sin interrupciones <li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">2 detectores PIR con cámara integrada para videoverificación visual <li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Rango de detección de 12 m (39.4 ft) con ángulo de 85.9° <li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Inmunidad a mascotas hasta 30 kg <li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Comunicación inalámbrica bidireccional encriptada en 433 MHz <li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Conectividad GSM 3G/4G para respaldo de comunicación <li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Compatible con Hik-Connect P2P para gestión remota </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"> <h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4> <ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Zonas de alarma: 96 inalámbricas <li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Rango de detección PIR: 12 m (39.4 ft) <li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Ángulo de detección: 85.9° <li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Inmunidad a mascotas: hasta 30 kg <li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Frecuencia de comunicación: 433 MHz <li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Comunicación bidireccional encriptada <li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Videoverificación por cámara integrada en detectores </div> <div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"> <h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas / Eléctricas</h4> <ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Panel central con GSM 3G/4G integrado <li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Batería de respaldo de 12 h de autonomía <li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Tecnología inalámbrica sin cables de instalación <li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Compatible con Hik-Connect P2P </div> <div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"> <h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4> <ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">2 x Detector PIR con cámara DS-PDPC12P-EG2-WB(B) <li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">1 x Panel central DS-PWA96-M-WB (redundancia en listado) </div> </div> <div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px 20px; background-color: transparent;"> <p style="margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.75;"><strong style="color: inherit; opacity: 0.9;">Consideraciones de instalación: Las distancias de comunicación entre los sensores y el panel pueden variar en cada instalación por factores como ruido ambiental, materiales y grosor de muros, y ruido digital.</p> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Videoverificación visual en cada evento de alarma para reducir falsas alarmas
Característica 2	Panel con 96 zonas inalámbricas escalable para cobertura completa del sitio
Característica 3	Comunicación bidireccional encriptada en 433 MHz para señal confiable
Característica 4	Batería de respaldo de 12 h que mantiene operación ante falla eléctrica
Característica 5	Inmunidad a mascotas hasta 30 kg minimiza disparos no deseados
Característica 6	Detección PIR con cámara integrada y alcance de 12 m (39.4 ft) con ángulo de 85.9°

RimeIT - Toluca, Estado de México • Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 07:00