



Kit de Alarma Inalámbrica / 48 Zonas / GSM 3G/4G / Wi-Fi 2.4 GHz / PIR con Cámara 640x480 / AES-128 / 433 MHz

SKU: DS-PWA48-KS-CAM Marca: HIKVISION Categoría: AX PRO Series

\$7,524.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de alarma inalámbrica AX PRO diseñado para usuarios finales que requieren verificación visual y cobertura de comunicación redundante. El sistema opera sobre 48 zonas programables con conectividad dual GSM 3G/4G y LAN/Wi-Fi 2.4 GHz, asegurando continuidad operativa ante fallos de red. Incluye hub central, detector PIR con cámara de 640x480 píxeles para confirmación de eventos, contacto magnético para puertas o ventanas, y control remoto con batería de larga duración. La comunicación inalámbrica en 433 MHz emplea cifrado AES-128, protegiendo la integridad de las señales entre periféricos y panel. Compatible con Hik-Connect P2P para monitoreo y administración remota desde aplicación móvil. Las distancias de comunicación entre sensores y panel dependen de condiciones ambientales, materiales de construcción y grosor de muros.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 48 zonas de alarma inalámbricas programables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conectividad GSM 3G/4G para máxima cobertura<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• LAN/Wi-Fi 2.4 GHz integrada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Comunicación inalámbrica 433 MHz con cifrado AES-128<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Detector PIR con cámara 640x480 píxeles para verificación de video<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Batería de control remoto con duración hasta 3 años<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatible con Hik-Connect P2P<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Comunicación bidireccional encriptada</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Zonas de alarma: 48<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Frecuencia inalámbrica: 433 MHz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Cifrado: AES-128<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Resolución cámara PIR: 640x480 píxeles<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Conectividad celular: GSM 3G/4G<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Wi-Fi: 2.4 GHz</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Batería control remoto: hasta 3 años<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Comunicación: bidireccional encriptada<li style='padding: 6px 0;'>Consideraciones: distancias variables según entorno, materiales y grosor de muros</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>1 Hub central AX PRO<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>1 Sensor PIR con cámara<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>1 Contacto magnético<li style='padding: 6px 0;'>1 Control remoto</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Verificación visual en tiempo real mediante sensor PIR con cámara integrada
Característica 2	Comunicación bidireccional encriptada AES-128 para protección de señales
Característica 3	Conectividad dual GSM 3G/4G y Wi-Fi para redundancia de comunicación
Característica 4	48 zonas programables para expansión modular del sistema de seguridad
Característica 5	Batería de control remoto con autonomía de hasta 3 años
Característica 6	Integración con Hik-Connect P2P para gestión remota centralizada