



Kit de Alarma Inalámbrico / 48 Zonas / GSM 3G/4G Dual SIM / Wi-Fi 2.4 GHz / Batería de Respaldo 12 h / Cifrado AES-128

SKU: DS-PWA48-KS Marca: HIKVISION Categoría: AX PRO Series

\$6,502.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de alarma inalámbrico profesional diseñado para usuarios finales que requieren protección integral sin dependencia de cableado. El sistema integra conectividad GSM 3G/4G con soporte Dual SIM y Wi-Fi 2.4 GHz, garantizando redundancia en la comunicación de eventos hacia la central de monitoreo o aplicaciones móviles. Incluye panel hub con batería de respaldo, sensor PIR, contacto magnético y control remoto, permitiendo una puesta en marcha inmediata. La arquitectura de 48 zonas independientes y la capacidad de expansión a 4 sirenas y 8 teclados ofrecen escalabilidad para instalaciones de pequeña y mediana envergadura. La comunicación en 433 MHz utiliza cifrado AES-128, asegurando la integridad de las señales ante interferencias o intentos de intrusión en el espectro radioeléctrico.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conexión GSM 3G/4G con soporte Dual SIM<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Wi-Fi 2.4 GHz con conectividad estable<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Batería de respaldo integrada para energía ininterrumpida (12 h)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>48 zonas de alarma independientes compatibles<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Soporta hasta 4 sirenas y 8 teclados<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Comunicación inalámbrica 433 MHz con cifrado AES-128<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con Hik-Connect P2P</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Conectividad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Zonas de alarma: 48 independientes<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Red celular: GSM 3G/4G Dual SIM<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Wi-Fi: 2.4 GHz<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Frecuencia inalámbrica: 433 MHz<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Cifrado: AES-128<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Capacidad de expansión: 4 sirenas, 8 teclados<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Aplicación: Hik-Connect P2P</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Batería de respaldo: Integrada, 12 h de autonomía<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Consideraciones: Distancias de comunicación entre sensores y panel sujetas a variaciones por ruido ambiental, materiales y grosor de muros, ruido digital, entre otros factores.</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>1 Hub con batería de respaldo<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>1 Sensor PIR<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>1 Contacto magnético<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>1 Control remoto</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectividad dual GSM 3G/4G con soporte Dual SIM para redundancia
Característica 2	Wi-Fi 2.4 GHz integrado con comunicación estable y confiable
Característica 3	Batería de respaldo para operación continua ante fallas eléctricas
Característica 4	48 zonas independientes escalables para cobertura completa
Característica 5	Expansión hasta 4 sirenas y 8 teclados según necesidades
Característica 6	Comunicación 433 MHz con cifrado AES-128 de grado profesional