



Kit de Alarma Inalámbrica / 48 Zonas / GSM 3G/4G Dual SIM / Wi-Fi 2.4 GHz / Hub con Batería de Respaldo / 1 PIR / 1 Contacto Magnético Slim / 1 Control Remoto

SKU: DS-PWA48-KS-SLIM Marca: HIKVISION Categoría: AX PRO Series

\$6,559.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*><Kit de alarma inalámbrico AX PRO diseñado para usuarios finales que requieren protección perimetral y de interior sin dependencia de cableado estructurado. El hub central integra conectividad GSM 3G/4G con capacidad para dos microSIM, permitiendo redundancia de operador, además de Wi-Fi 2.4 GHz para configuración y monitoreo remoto. El sistema soporta 48 zonas de alarma, comunicación bidireccional encriptada y batería de respaldo que garantiza operación continua ante fallas eléctricas. Incluye sensor PIR, contacto magnético slim y control remoto para despliegue inmediato. Compatible con Hik-Connect P2P para gestión centralizada desde aplicación móvil.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*><Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*><Conectividad GSM 3G/4G con 2 ranuras microSIM<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*><Wi-Fi 2.4 GHz integrado para configuración remota<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*><48 zonas de alarma para cobertura completa<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*><Soporta hasta 4 sirenas para alertas potentes<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*><Compatible con 8 lectores o teclados para acceso controlado<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*><Batería de respaldo para operación ininterrumpida<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*><Comunicación bidireccional encriptada<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*><Compatible con Hik-Connect P2P</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*><Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*><Zonas de alarma: 48 inalámbricas<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*><Sirenas soportadas: hasta 4 unidades<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*><Lectores/teclados: hasta 8 unidades<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*><Comunicación: bidireccional encriptada<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*><Red móvil: GSM 3G/4G dual microSIM<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*><Wi-Fi: 2.4 GHz integrado</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*><Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*><Alimentación: con batería de respaldo integrada<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*><Operación: continua ante cortes de energía<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*><Factor de forma: hub central compacto</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*><Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*><1 Hub con batería de respaldo<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*><1 Sensor PIR inalámbrico<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*><1 Contacto magnético slim<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*><1 Control remoto</div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><p style='margin: 0; font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; text-align: justify;*><Consideraciones de instalación:
<Las distancias de comunicación entre los sensores y el panel pueden variar en cada instalación por cuestiones como: ruido ambiental, materiales y grosor de los muros, ruido digital, entre otros factores del entorno.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Comunicación dual GSM 3G/4G con 2 ranuras microSIM para redundancia de red
Característica 2	Hub con batería de respaldo que mantiene la protección activa ante cortes de energía
Característica 3	48 zonas inalámbricas escalables para cobertura completa de instalaciones
Característica 4	Soporte para hasta 4 sirenas externas con alertas sonoras de alta intensidad
Característica 5	Integración con 8 lectores o teclados para control de acceso centralizado
Característica 6	Gestión remota mediante Hik-Connect P2P con configuración vía Wi-Fi