



SKU: AXPRO-KIT-GSM Marca: HIKVISION Categoría: AX PRO KITs

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

alarma inalámbrica diseñado para instalaciones residenciales y comerciales que requieren protección perimetral sin dependencia de líneas fijas. El panel central integra conectividad GSM 3G/4G con doble ranura microSIM y Wi-Fi 2.4 GHz, permitiendo redundancia de comunicación y supervisión remota mediante protocolo PIR. Soporta 48 zonas inalámbricas con comunicación bidireccional encriptada, ofreciendo capacidad de expansión hasta 4 sirenas y 8 teclados o lectores. La batería de respaldo garantiza 12 horas de operación continua ante cortes de energía. El sensor PIR incluido proporciona detección de movimiento hasta 15 m (49.2 ft) con ángulo de 85.9°, mientras que los contactos magnéticos cubren puntos de acceso críticos. La sirena exterior inalámbrica refuerza la disuasión audible en el perímetro.

Características Generales

- Panel central con 48 zonas inalámbricas expandibles
- Wi-Fi 2.4 GHz para conectividad principal o de respaldo
- Batería de respaldo con autonomía de 12 horas
- Soporte para hasta 4 sirenas y 8 teclados/lectores
- Sensor PIR con alcance de 15 m (49.2 ft) y ángulo de 85.9°
- Control remoto incluido para armado/desarmado
- Gestión remota mediante aplicación P2P

Dimensiones y Materiales

- Desempeño
- Zonas inalámbricas: 48
- Alcance PIR: 15 m (49.2 ft)
- Sirenas soportadas: 4
- Teclados/lectores soportados: 8
- Ranuras microSIM: 2 (GSM 3G/4G)
- Wi-Fi: 2.4 GHz

Físicas y Eléctricas

- Consideraciones de instalación: las distancias de comunicación entre sensores y panel varían según ruido ambiental, materiales y grosor de muros, y ruido digital
- Contenido del Paquete
- 1 x Sensor PIR (DS-PDP15P-EG2-WB(B))
- 1 x Hub con batería de respaldo (DS-PWA48-M-PMDC)
- 1 x Control remoto (DS-PKF1-WB(B))
- 1 x Sirena inalámbrica exterior

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectividad dual GSM 3G/4G con doble ranura microSIM para redundancia
Característica 2	Wi-Fi 2.4 GHz como canal principal o respaldo de comunicación
Característica 3	Panel expandible hasta 4 sirenas y 8 teclados para crecimiento modular
Característica 4	PIR con cobertura de 15 m y 85.9° para detección perimetral amplia
Característica 5	Batería de respaldo con autonomía de 12 horas ante falla eléctrica
Característica 6	Gestión remota mediante aplicación P2P sin configuración de red compleja