



Kit de Alarma Inalámbrica / 48 Zonas / Wi-Fi 2.4 GHz / Comunicación 433 MHz / Batería de Respaldo 12 h / Contacto Magnético Incluido

SKU: AXPRO-KIT-MAGNETICO Marca: HIKVISION Categoría: AX PRO Series

\$3,174.94

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Este kit de alarma inalámbrica profesional está diseñado para la protección de puertas y accesos en entornos residenciales y comerciales. El sistema opera sobre una frecuencia de 433 MHz con comunicación bidireccional encriptada, garantizando estabilidad y seguridad en la transmisión de eventos. Incluye un hub central con conectividad LAN y Wi-Fi 2.4 GHz integrada, batería de respaldo con autonomía de 12 horas y un contacto magnético para la detección inmediata de aperturas no autorizadas. La arquitectura de 48 zonas permite expandir la cobertura según las necesidades del sitio, mientras que la compatibilidad con múltiples periféricos de entrada y salida facilita la adaptación a distintos esquemas de seguridad.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Hub central con conexión LAN y Wi-Fi 2.4 GHz integrada48 zonas o salidas de alarma disponiblesSoporta hasta 4 sirenas externasBatería de respaldo integrada con autonomía de 12 horasCompatible con 8 lectores o tecladosComunicación inalámbrica bidireccional en 433 MHzContacto magnético inalámbrico incluidoCompatible con Hik-Connect P2P para gestión remota</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Zonas disponibles: 48Frecuencia de comunicación: 433 MHz bidireccionalSirenas externas soportadas: hasta 4Lectores o teclados compatibles: hasta 8Autonomía de batería de respaldo: 12 h</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conectividad: LAN y Wi-Fi 2.4 GHzBatería de respaldo: integrada</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>1 x Hub DS-PWA48-E-WB1 x Contacto magnético DS-PDMC-EG</div></div><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-top: 20px;'><p style='margin: 0;'>Nota: Las distancias de comunicación entre sensores y el panel pueden variar según condiciones ambientales, materiales y grosor de muros, ruido digital y otros factores de la instalación. Las imágenes son ilustrativas y pueden diferir del diseño real del producto.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	48 zonas expandibles para cobertura completa de accesos
Característica 2	Batería de respaldo integrada con autonomía de 12 horas
Característica 3	Comunicación bidireccional encriptada en 433 MHz sin interferencias
Característica 4	Conectividad dual LAN y Wi-Fi 2.4 GHz para despliegue flexible
Característica 5	Soporta hasta 4 sirenas externas para alerta distribuida
Característica 6	Compatible con 8 lectores o teclados para control de acceso múltiple