



SKU: DS-PWA48-K Marca: HIKVISION Categoría: AX PRO Series

\$4,525.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

alarma inalámbrica profesional diseñado para usuarios finales que requieren una solución de seguridad perimetral escalable y de fácil despliegue. El sistema gestiona hasta 48 zonas inalámbricas mediante comunicación bidireccional encriptada en 433 MHz, minimizando riesgos de interferencia y sabotaje. Incluye un hub central con batería de respaldo, detector PIR con cámara integrada de 640x480 píxeles para verificación visual de eventos, contacto magnético para puertas o ventanas, y control remoto para armado y desarmado. La arquitectura permite la expansión posterior de hasta 4 sirenas y 8 lectores o teclados, adaptándose a crecimientos infraestructurales sin reemplazo del panel principal. Los sensores incorporan baterías con autonomía de hasta 6 años, reduciendo costos operativos de mantenimiento. La conectividad Wi-Fi y compatibilidad con aplicación P2P facilitan la supervisión remota en tiempo real.

Características Generales

- 48 zonas de alarma inalámbricas
- Rango de detección PIR de 15 m (49.2 ft)
- Comunicación bidireccional segura en 433 MHz
- Autonomía de batería en sensores hasta 6 años
- Soporte para expansión de 4 sirenas y 8 lectores o teclados
- Conectividad Wi-Fi y compatibilidad con aplicación P2P
- Consideraciones de instalación: las distancias de comunicación entre sensores y panel pueden variar según ruido ambiental, materiales y grosor de muros, y ruido digital

Dimensiones y Peso

Flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid #150,150,150.3; border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;

h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño

1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid #150,150,150.3; border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;

h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Eléctricas

1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid #150,150,150.3; border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;

h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete

1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid #150,150,150.3; border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;

h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Control remoto

1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid #150,150,150.3; border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;

ESPECIFICACIONES

Característica 1	48 zonas expandibles para cobertura integral del perímetro
Característica 2	PIR con cámara integrada de 640x480 para verificación visual
Característica 3	Batería de respaldo en hub para operación ante cortes eléctricos
Característica 4	Autonomía de hasta 6 años en sensores sin mantenimiento frecuente
Característica 5	Soporte para 4 sirenas y 8 lectores para escalabilidad del sistema
Característica 6	Comunicación bidireccional encriptada en 433 MHz contra interferencias