



Kit de Alarma Inalámbrico / 48 Zonas / Sensor PIR 15 m (49.2 ft) / Contacto Magnético Slim / Control Remoto / Batería de Respaldo 12 h / Comunicación 433 MHz

SKU: DS-PWA48-KSLIM Marca: HIKVISION Categoría: AX PRO Series

\$4,572.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de alarma inalámbrico diseñado para usuarios finales que requieren una solución de seguridad integral de despliegue inmediato. El sistema gestiona 48 zonas de alarma con comunicación bidireccional encriptada en 433 MHz, asegurando la integridad de las señales ante interferencias ambientales y intentos de sabotaje. Incluye hub central con batería de respaldo de 12 horas, sensor PIR con cobertura de 15 metros (49.2 pies) y ángulo de 85.9°, contacto magnético slim para puertas o ventanas, y control remoto con autonomía de 3 años. La arquitectura permite la expansión hasta 4 sirenas y 8 teclados o lectores, adaptándose a crecimientos futuros sin sustitución del panel principal. La instalación sin cables reduce los tiempos de puesta en marcha y minimiza las alteraciones estructurales en entornos comerciales y residenciales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>48 zonas de alarma inalámbricas programablesBatería de respaldo de 12 horas en hub centralComunicación bidireccional encriptada en 433 MHzSensor PIR con alcance de 15 m (49.2 ft) y ángulo de 85.9°Contacto magnético slim para aperturasControl remoto con batería de 3 años de duraciónExpansión soportada: hasta 4 sirenas y 8 teclados/lectoresDiseño compacto e instalación sin cablesCompatible con aplicación Hik-Connect P2P</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Zonas de alarma: 48Frecuencia de comunicación: 433 MHzTipo de comunicación: Bidireccional encriptadaAlcance sensor PIR: 15 m (49.2 ft)Ángulo de detección PIR: 85.9°Duración batería control remoto: 3 añosAutonomía batería de respaldo: 12 h</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Diseño compacto slimInstalación inalámbrica sin cablesBatería de respaldo integrada en hub</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>1 Hub central con batería de respaldo1 Sensor PIR inalámbrico1 Contacto magnético slim1 Control remoto</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección inmediata desde la instalación con componentes esenciales incluidos
Característica 2	Batería de respaldo de 12 horas para continuidad operativa ante fallas eléctricas
Característica 3	Expansión hasta 4 sirenas y 8 teclados para adaptarse a instalaciones de mayor escala
Característica 4	Comunicación bidireccional encriptada en 433 MHz contra interferencias y sabotajes
Característica 5	Control remoto con autonomía de 3 años reduciendo mantenimiento de dispositivos
Característica 6	Detección de intrusión con cobertura de 85.9° y alcance de 15 m (49.2 ft)

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 04:43