



Kit de Alarma Inalámbrica / 48 Zonas / PIR con Cámara 640x480 / Cifrado AES-128 / Wi-Fi / Batería de Respaldo 3 Años

SKU: DS-PWA48-K-CAM Marca: HIKVISION Categoría: AX PRO Series

\$5,590.62

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de alarma inalámbrica AX PRO diseñado para instalaciones residenciales y comerciales que requieren verificación visual de eventos. El sistema gestiona 48 zonas inalámbricas con comunicación bidireccional encriptada mediante AES-128 en frecuencia 433 MHz, garantizando la integridad de las señales ante intentos de interferencia. Incluye hub central con batería de respaldo de 3 años de duración, sensor PIR con cámara integrada de 640x480 píxeles para confirmación de intrusión, contacto magnético para puertas o ventanas, y control remoto para armado y desarmado. La conectividad Wi-Fi permite la supervisión remota a través de plataforma P2P sin necesidad de configuraciones de red avanzadas, facilitando la puesta en marcha por personal de TI interno.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Zonas inalámbricas: 48Frecuencia de comunicación: 433 MHzCifrado: AES-128Rango de detección PIR: 12 m (39.4 ft)Resolución de cámara en PIR: 640 x 480 píxelesComunicación bidireccional encriptadaConectividad: Wi-FiCompatibilidad: Hik-Connect P2P</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Batería de respaldo del hub: duración de 3 añosCapacidad de expansión: hasta 4 sirenasCapacidad de expansión: hasta 16 controles remotos</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>1 x Hub con batería de respaldo (DS-PWA48-E-WB)1 x Sensor PIR con cámara integrada (DS-PKF1-WB(B))1 x Contacto magnético inalámbrico1 x Control remoto</div></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent; margin-bottom: 20px;'><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7;'><strong style='opacity: 0.9;'>Consideraciones de instalación: Las distancias de comunicación entre los sensores y el panel pueden variar en cada instalación por factores como ruido ambiental, materiales y grosor de muros, y ruido digital. Se recomienda evaluación de sitio previa para determinar cobertura efectiva.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Verificación visual inmediata en cada evento de alarma
Característica 2	Cobertura inalámbrica encriptada AES-128 para máxima seguridad
Característica 3	Expansión hasta 4 sirenas y 16 controles remotos
Característica 4	Batería de respaldo con autonomía de 3 años sin mantenimiento
Característica 5	Detección de intrusión con alcance de 12 m (39.4 ft)
Característica 6	Gestión remota mediante aplicación P2P sin configuración de red compleja