



Kit de Alarma Inalámbrica / Hub con Batería 35 h / Sensor PIR 15 m (49.2 ft) / 85.9° Cobertura / 48 Zonas / Wi-Fi 2.4 GHz / 433 MHz AES-128

SKU: AXPRO-KIT-PIR    Marca: HIKVISION    Categoría: AX PRO KITS

\$3,447.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de alarma inalámbrica diseñado para protección residencial y comercial desde el primer día de instalación. El sistema integra un hub central con conectividad LAN y Wi-Fi 2.4 GHz, junto con un sensor PIR de 15 metros de alcance y 85.9° de apertura angular. La comunicación en 433 MHz utiliza cifrado AES-128, garantizando la integridad de las señales entre dispositivos. El hub incluye batería de respaldo de 35 horas, permitiendo la operación continua ante cortes de energía. La arquitectura soporta 48 zonas inalámbricas, 4 sirenas, 16 controles remotos y 8 teclados, ofreciendo escalabilidad para instalaciones de diversa complejidad. Las distancias de comunicación entre sensores y panel pueden variar según condiciones ambientales, materiales de construcción, grosor de muros y ruido digital presente en el sitio.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Hub con conectividad LAN y Wi-Fi 2.4 GHz integrada</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sensor PIR con cobertura de 15 metros y ángulo de 85.9°</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>48 zonas de alarma con soporte para 4 sirenas</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Batería de respaldo de 35 horas de autonomía</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Soporte para 16 controles remotos y 8 teclados</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Comunicación inalámbrica 433 MHz con cifrado AES-128</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con Hik-Connect P2P para gestión remota</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Zonas de alarma: 48</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Sirenas soportadas: 4</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Controles soportados: 16</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Teclados soportados: 8</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Alcance detección PIR: 15 m (49.2 ft)</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Ángulo de cobertura PIR: 85.9°</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Autonomía batería de respaldo: 35 horas</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Frecuencia inalámbrica: 433 MHz</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Conectividad: LAN / Wi-Fi 2.4 GHz</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Cifrado: AES-128</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Hub con batería de respaldo integrada</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Compatible con Hik-Connect P2P</li></ul></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>1 x Hub D5-PWA48-E-WB</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>1 x Sensor PIR D5-PDP15P-EG2-WB(B)</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Batería de respaldo de 35 horas para operación continua ante fallas eléctricas      |
| Característica 2 | Comunicación inalámbrica 433 MHz con cifrado AES-128 para transmisión segura        |
| Característica 3 | 48 zonas de alarma expandibles con soporte para 4 sirenas integradas                |
| Característica 4 | Detección PIR con alcance de 15 metros y ángulo de 85.9° para cobertura amplia      |
| Característica 5 | Conectividad dual LAN y Wi-Fi 2.4 GHz para despliegue flexible en cualquier entorno |
| Característica 6 | Soporte para 16 controles remotos y 8 teclados para gestión multiusuario            |

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 09:26