



Kit de Alarma Inalámbrico / 48 Zonas Programables / Wi-Fi 2.4 GHz y LAN / Frecuencia 433 MHz / Batería de Respaldo 35 h / 6 Componentes Incluidos

SKU: AX-PRO-KIT-KEYPAD Marca: HIKVISION Categoría: AX PRO Series

\$8,047.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Kit de alarma inalámbrico profesional de la línea AX PRO, diseñado para usuarios finales que requieren una solución de seguridad integral sin necesidad de cableado extenso. El sistema opera sobre frecuencia 433 MHz con comunicación bidireccional encriptada, garantizando la integridad de las señales entre el panel y los dispositivos periféricos. El hub central gestiona hasta 48 zonas programables, ofrece conectividad dual LAN y Wi-Fi 2.4 GHz, e incorpora batería de respaldo para mantener la operación ante cortes de energía. La configuración y supervisión remota se realiza a través de la plataforma Hik-Connect P2P, mientras que el teclado incluido permite el control y armado/desarmado local. El kit contiene los componentes esenciales para una instalación funcional inmediata: hub, sensor PIR, montaje universal para PIR, dos contactos magnéticos, teclado y sirena inalámbrica exterior.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Panel con 48 zonas de alarma programables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Conectividad dual: LAN y Wi-Fi 2.4 GHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Comunicación inalámbrica segura en 433 MHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Batería de respaldo integrada: 35 horas de autonomía<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Capacidad de expansión: hasta 4 sirenas externas y 8 teclados o lectores<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Gestión remota mediante Hik-Connect P2P<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del kit: 1 Hub, 1 Sensor PIR, 1 Montaje universal para PIR, 2 Contactos magnéticos, 1 Teclado, 1 Sirena inalámbrica exterior</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Desempeño y Conectividad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Zonas programables: 48<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Frecuencia inalámbrica: 433 MHz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Conexión: LAN / Wi-Fi 2.4 GHz dual<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Comunicación: Bidireccional encriptada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Teclados o lectores soportados: hasta 8<li style='padding: 6px 0;*>Plataforma remota: Hik-Connect P2P</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Eléctricas y Respaldo</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Batería de respaldo integrada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Autonomía de batería: 35 horas<li style='padding: 6px 0;*>Alimentación principal: Red eléctrica</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>1 x Hub DS-PWA48-E-WB con batería<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>1 x Sensor PIR<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>1 x Montaje universal para PIR<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>2 x Contactos magnéticos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>1 x Teclado DS-PK1-E-WB<li style='padding: 6px 0;*>1 x Sirena inalámbrica exterior</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-top: 15px;*><p style='margin: 0 0 8px 0;*>Consideraciones de instalación: Las distancias de comunicación entre los sensores y el panel pueden variar en cada instalación por factores como ruido ambiental, materiales y grosor de los muros, y ruido digital.</p><p style='margin: 0;*>Las imágenes son ilustrativas y pueden variar con respecto al diseño real del producto.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Panel con 48 zonas programables para expansión modular del sistema
Característica 2	Batería de respaldo integrada con autonomía de 35 horas ante fallos eléctricos
Característica 3	Comunicación bidireccional encriptada en 433 MHz para enlaces seguros
Característica 4	Control local mediante teclado y remoto vía Hik-Connect P2P
Característica 5	Soporta hasta 4 sirenas externas y 8 teclados o lectores para escalabilidad
Característica 6	Kit completo listo para operar con hub, sensores, contactos, teclado y sirena exterior