



Kit de Alarma Inalámbrica / 48 Zonas / LAN y Wi-Fi 2.4 GHz / Sirena Exterior 110 dB / Batería de Respaldo 35 h / PIR 15 m (49.2 ft)

SKU: AXPRO-KIT Marca: HIKVISION Categoría: AX PRO KITS

\$6,247.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de alarma inalámbrica profesional diseñado para usuarios finales que requieren una solución de seguridad integral sin intervención de instaladores especializados. El sistema opera sobre LAN y Wi-Fi 2.4 GHz, permitiendo una conectividad flexible en entornos residenciales y comerciales de pequeña escala. El hub central administra hasta 48 zonas inalámbricas con comunicación bidireccional encriptada en 433 MHz, garantizando la integridad de las señales entre sensores y panel. La batería de respaldo asegura 35 horas de operación autónoma ante fallos de energía eléctrica. El kit incluye sensor PIR con alcance de 15 m (49.2 ft), dos contactos magnéticos para puertas o ventanas, control remoto y sirena exterior inalámbrica de 110 dB. La gestión remota se realiza mediante la aplicación Hik-Connect P2P, facilitando la supervisión y configuración del sistema desde dispositivos móviles.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conexión LAN y Wi-Fi 2.4 GHz integradaHasta 48 zonas o salidas de alarma inalámbricasBatería de respaldo para operación continua de 35 horasDetección de movimiento hasta 15 m (49.2 ft)Sirena inalámbrica exterior de 110 dBSistema inalámbrico profesional sin complicaciones de instalaciónComunicación bidireccional encriptada en frecuencia 433 MHzCompatible con Hik-Connect P2P para gestión remota</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.7;'>Zonas inalámbricas: hasta 48Alcance PIR: 15 m (49.2 ft)Frecuencia de comunicación: 433 MHzNivel de sirena exterior: 110 dBAutonomía de batería de respaldo: 35 h</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.7;'>Conectividad: LAN, Wi-Fi 2.4 GHzTipo de sistema: inalámbrico profesionalEncriptación: bidireccional</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.7;'>1 Hub con batería de respaldo1 Sensor PIR2 Contactos magnéticos1 Control remoto1 Sirena inalámbrica exterior</div></div><div style='margin-bottom: 20px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; background-color: transparent;'><p style='margin: 0; font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; line-height: 1.5;'>Consideraciones de instalación: Las distancias de comunicación entre los sensores y el panel pueden variar en cada instalación por cuestiones como: ruido ambiental, materiales y grosor de los muros, ruido digital, entre otros factores del entorno.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación continua con batería de respaldo de 35 horas
Característica 2	Sirena exterior inalámbrica de 110 dB para disuasión efectiva
Característica 3	Comunicación bidireccional encriptada en 433 MHz
Característica 4	Detección de movimiento con cobertura hasta 15 m (49.2 ft)
Característica 5	Gestión remota mediante aplicación Hik-Connect P2P
Característica 6	Instalación inalámbrica sin necesidad de cableado estructurado