



Kit de Alarma Inalámbrica / 48 Zonas / 2 PIRCAM con Videoverificación / Batería de Respaldo 12 h / Inmunidad a Mascotas 30 kg / Comunicación 433 MHz

SKU: AX-PRO-KIT-PIR-CAM Marca: HIKVISION Categoría: AX PRO KITS

\$6,460.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Kit de alarma inalámbrica AX PRO diseñado para usuarios finales que requieren videoverificación integrada en cada evento de detección. El panel central gestiona hasta 48 zonas inalámbricas con comunicación bidireccional encriptada en 433 MHz, garantizando estabilidad y seguridad en la transmisión. Incluye dos detectores PIR con cámara incorporada que permiten confirmar visualmente las alarmas antes de generar una respuesta. La batería de respaldo del panel asegura la continuidad operativa durante cortes de energía. Los detectores ofrecen inmunidad a mascotas de hasta 30 kg, minimizando activaciones no deseadas en entornos residenciales y comerciales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;*>48 zonas de alarma para protección avanzadaBatería de respaldo para operación sin interrupciones2 detectores PIR con cámara para videoverificaciónRango de detección de 12 m (39.4 ft) con ángulo de 85.9°Inmunidad a mascotas hasta 30 kgComunicación inalámbrica bidireccional de 433 MHzCompatible con Hik-Connect P2P</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Zonas de alarma: 48Rango de detección: 12 m (39.4 ft)Ángulo de detección: 85.9°Inmunidad a mascotas: hasta 30 kgFrecuencia de comunicación: 433 MHzComunicación: inalámbrica bidireccional encriptada</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Panel central con batería de respaldoAutonomía de batería: 12 h2 detectores PIR con cámara integrada</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>1 x Panel central DS-PWA48-E-WB con batería de respaldo2 x Detector PIR con cámara DS-PDPC12P-EG2-WB(B)</div><div style='margin-bottom: 20px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;*><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7;*><strong style='opacity: 0.9;*>Consideraciones de instalación: Las distancias de comunicación entre los sensores y el panel pueden variar en cada instalación por factores como ruido ambiental, materiales y grosor de los muros, y ruido digital.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Videoverificación en cada evento de alarma para respaldo visual
Característica 2	Inmunidad a mascotas hasta 30 kg reduce falsas alarmas
Característica 3	Panel con batería de respaldo para 12 h de operación autónoma
Característica 4	Comunicación bidireccional encriptada en 433 MHz
Característica 5	Rango de detección de 12 m (39.4 ft) con ángulo de 85.9°
Característica 6	48 zonas inalámbricas expandibles para cobertura integral