



Kit de Alarma Inalámbrica / 48 Zonas / 2 PIR 15 m (49.2 ft) / Sirena Exterior 110 dB / Batería de Respaldo 12 h / Wi-Fi / AES-128

SKU: DS-PWA48-KV2 Marca: HIKVISION Categoría: AX PRO Series

\$8,612.55

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de alarma inalámbrica diseñado para usuarios finales que requieren una solución de seguridad perimetral e interior sin infraestructura cableada. El sistema gestiona hasta 48 zonas de detección con soporte para dos repetidores, permitiendo extender la cobertura en instalaciones con múltiples obstáculos físicos. La comunicación bidireccional en 433 MHz emplea cifrado AES-128 para proteger la integridad de las señales entre sensores, sirena, control remoto y el hub central. La unidad principal incluye batería de respaldo con autonomía de hasta 12 horas, asegurando operación continua ante cortes de energía. La sirena exterior inalámbrica integra alerta sonora de 110 dB y estroboscopio para disuasión visual y notificación inmediata de eventos. La conectividad Wi-Fi y compatibilidad con Hik-Connect P2P facilitan la gestión remota, configuración y supervisión del sistema desde dispositivos móviles sin necesidad de acceso local directo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 48 zonas de alarma con soporte para 2 repetidores<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Batería de respaldo con autonomía de hasta 12 horas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Sensores PIR con detección de 15 m (49.2 ft) y ángulo de 85.9°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Sirena exterior inalámbrica de 110 dB con estroboscopio<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Comunicación bidireccional 433 MHz con cifrado AES-128<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño compacto para instalación rápida sin cables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conectividad Wi-Fi<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatible con Hik-Connect P2P</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Zonas de alarma: 48<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Repetidores soportados: 2<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Autonomía de batería de respaldo: hasta 12 h<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Alcance de detección PIR: 15 m (49.2 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Ángulo de cobertura PIR: 85.9°<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Nivel de presión sonora de sirena: 110 dB<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Frecuencia de comunicación: 433 MHz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Cifrado: AES-128</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Tipo de instalación: sin cables (inalámbrica)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Conectividad: Wi-Fi<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Sirena exterior: inalámbrica con estroboscopio<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Diseño del hub: compacto</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>1 Hub con batería de respaldo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>2 Sensores PIR<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>1 Control remoto<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>1 Sirena inalámbrica exterior</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	48 zonas expandibles con soporte para 2 repetidores de señal
Característica 2	Batería de respaldo con autonomía de 12 horas ante fallo eléctrico
Característica 3	Comunicación bidireccional en 433 MHz con cifrado AES-128
Característica 4	Sirena exterior inalámbrica de 110 dB con estroboscopio integrado
Característica 5	Sensores PIR con cobertura de 15 m (49.2 ft) y ángulo de 85.9°
Característica 6	Panel compacto sin cables para despliegue ágil en cualquier entorno