



Kit de Alarma Inalámbrico / Hub GSM 3G/4G con Batería de Respaldo / 2 Detectores PIR con Cámara / 48 Zonas / Inmunidad a Mascotas 30 kg

SKU: AX-PRO-KIT-GSM-PIR-CAM Marca: HIKVISION Categoría: AX PRO KITS

\$8,280.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Kit de alarma inalámbrico AX PRO diseñado para usuarios finales que requieren una solución de seguridad integral con videoverificación. El hub central integra conectividad GSM 3G/4G, Wi-Fi y Ethernet, garantizando redundancia en las comunicaciones. Incluye dos detectores PIR con cámara incorporada que permiten la verificación visual de eventos antes de generar una alarma, reduciendo significativamente las notificaciones por falsos positivos. El sistema admite hasta 48 zonas inalámbricas y cuenta con batería de respaldo para mantener la operación durante cortes de energía. La inmunidad a mascotas hasta 30 kg asegura la detección precisa de intrusos sin interferencias de animales domésticos. La gestión remota se realiza a través de la aplicación Hik-Connect con tecnología P2P, facilitando la supervisión y configuración desde cualquier ubicación.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Hub con conectividad GSM 3G/4G, Wi-Fi y Ethernet<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">48 zonas de alarma para protección avanzada<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Batería de respaldo para operación sin interrupciones (12 horas)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">2 detectores PIR con cámara para videoverificación<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Rango de detección de 12 m (39.4 ft) con ángulo de 85.9°<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Inmunidad a mascotas hasta 30 kg<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Comunicación bidireccional encriptada<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Compatible con Hik-Connect P2P para gestión remota</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-size: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;"><li style="padding: 6px 0;">Zonas inalámbricas: 48<li style="padding: 6px 0;">Rango de detección PIR: 12 m (39.4 ft)<li style="padding: 6px 0;">Ángulo de detección: 85.9°<li style="padding: 6px 0;">Inmunidad a mascotas: hasta 30 kg<li style="padding: 6px 0;">Duración batería de respaldo: 12 horas</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-size: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;">Conectividad y Alimentación</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;"><li style="padding: 6px 0;">GSM 3G/4G<li style="padding: 6px 0;">Wi-Fi<li style="padding: 6px 0;">Ethernet<li style="padding: 6px 0;">Batería de respaldo integrada</div></div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-size: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;"><li style="padding: 6px 0;">1 x Hub DS-PWA48-M-WB<li style="padding: 6px 0;">2 x Detector PIR con cámara DS-PDPC12P-EG2-WB(B)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Videoverificación visual en cada evento de alarma
Característica 2	Comunicación bidireccional encriptada entre dispositivos
Característica 3	Conectividad triple: GSM 3G/4G, Wi-Fi y Ethernet
Característica 4	Batería de respaldo para 12 horas de operación autónoma
Característica 5	Inmunidad a mascotas hasta 30 kg para reducir falsas alarmas
Característica 6	Gestión remota mediante aplicación P2P Hik-Connect

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 12:08