



Panel de Alarma Inalámbrico / 48 Zonas / Triple Conectividad GSM 3G/4G / Wi-Fi / Ethernet / 12 h (43.2 ft) Respaldo de Batería / 433 MHz

SKU: DS-PWA48-M-WB    Marca: HIKVISION    Categoría: AX PRO Series

\$4,715.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Panel de alarma inalámbrico de la serie AX PRO diseñado para instalaciones profesionales de seguridad. Gestiona hasta 48 zonas o salidas de alarma con arquitectura de comunicación redundante que integra GSM 3G/4G (dual microSIM), Wi-Fi 2.4 GHz y Ethernet LAN. Incorpora batería de respaldo con autonomía de 12 horas para garantizar continuidad operativa ante fallos de energía o conectividad. Soporta detector PIR con cámara integrada de 640×480 píxeles para verificación visual de eventos de intrusión. Permite configuración de escenarios de automatización activados por eventos programables, facilitando respuestas automáticas ante condiciones de alarma definidas por el administrador del sistema.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'><span style='font-weight: bold; opacity: 0.8;'>Capacidad de zonas:</span> Hasta 48 zonas o salidas de alarma</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'><span style='font-weight: bold; opacity: 0.8;'>Conectividad principal:</span> GSM 3G/4G (2 ranuras microSIM), Wi-Fi 2.4 GHz, Ethernet LAN</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'><span style='font-weight: bold; opacity: 0.8;'>Radio frecuencia:</span> 433 MHz comunicación bidireccional</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'><span style='font-weight: bold; opacity: 0.8;'>Respaldo de energía:</span> Batería con 12 horas de operación continua</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'><span style='font-weight: bold; opacity: 0.8;'>Verificación visual:</span> Detector PIR con cámara 640×480 píxeles</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'><span style='font-weight: bold; opacity: 0.8;'>Automatización:</span> Escenarios programables por eventos</li><li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><span style='font-weight: bold; opacity: 0.8;'>Compatibilidad:</span> Centrales de alarma MCDI ExtriumDT42MV2</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Zonas de alarma: 48 máximo</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Salidas de alarma: 48 máximo</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resolución cámara PIR: 640 × 480 píxeles</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Autonomía batería: 12 horas</li><li style='padding: 6px 0;'>Frecuencia radio: 433 MHz</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad y Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Celular: GSM 3G/4G (2 ranuras microSIM)</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Inalámbrica: Wi-Fi 2.4 GHz</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cableada: Ethernet LAN</li><li style='padding: 6px 0;'>Radio: 433 MHz bidireccional</li></ul></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Panel de alarma inalámbrico DSPWA48MWB</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Batería de respaldo integrada</li><li style='padding: 6px 0;'>Documentación de instalación</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Triple redundancia de comunicación para máxima disponibilidad  |
| Característica 2 | 12 horas de autonomía ante fallo eléctrico                     |
| Característica 3 | Integración con PIR cámara para verificación visual de alarmas |
| Característica 4 | Automatización por escenarios programables por eventos         |
| Característica 5 | Compatibilidad con centrales MCDI ExtriumDT42MV2               |
| Característica 6 | Comunicación bidireccional segura en 433 MHz                   |